

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Алмазная дрель ВУСОН DMP-202BD, 2.6 кВт, 250мм

Артикул: DMP-202BD



#### Характеристики

Мощность	2.6 кВт
Напряжение	220
Диаметр сверления	200 мм

Цена без учета доставки: **98 098 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Мощность, кВт	2.6
Напряжение, В	220
Диаметр сверления, мм	250
Частота вращения, об/мин	510 / 1450 / 3000
Частота микроудара без нагрузки, уд/мин	Нет
Количество скоростей	3
Резьба шпинделя	1/2" / 1 1/4"
Станина в комплекте	нет
Наклон станины	нет
Диаметр крепления мотора, мм	60

Наличие защитного выключателя PRCD	Да
Система плавного пуска	Да
Сверление с функцией микроудара	Нет
Сверление с водой	Да
Наличие индикатора перегрузок	Да
Вес, кг	6.65

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рапишевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Алмазная дрель BYCON DMP-202BD** – применяется для бурения отверстий в бетоне, железобетоне, кирпиче. Максимальный диаметр сверления – 250 мм (кирпич). Оснащен бесщеточным электрическим двигателем мощностью 2,6 кВт, напряжение 220 В. Подходит для сверления с водяным охлаждением. Наличие трех скоростей вращения редуктора (510, 1450 и 3000 об/мин) позволяет регулировать скорость сверления в зависимости от размера применяемых коронок. Блок защиты включения (PRCD) на кабеле, индикатор перегрузки и перегрева обеспечивают безопасность и долгий срок службы двигателя. Стандартная резьба шпинделя для крепления алмазных коронок 1 ¼" / 1½". Возможность работы как со станины, так и "с рук".

### Особенности

- Трехскоростной редуктор – большой диапазон бурения с возможностью адаптации скорости для соответствующего диаметра.
- Возможность работы как со станины, так и "с рук" – наличие кольца 60 мм для крепления на станину и пистолетной рукоятки с дополнительной регулируемой передней ручкой для работы без штатива.
- Муфта предельного момента – защищает персонал, машину и инструмент от высоких механических перегрузок.

- Электрическая безопасность – алмазные дрели BYCON соответствуют европейским и международным стандартам. Основной особенностью является наличие блока защиты включения (PRCD) на кабеле.
- Индикатор перегрузки и перегрева – световые индикаторы перегрузки и перегрева алмазного двигателя.
- Удобная транспортировка – алмазный двигатель поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе.

**Комплект поставки:**

- Дрель **DMP-202BD** x 1 шт
- Адаптер под пылесос
- Ключи для монтажа коронок x2 шт
- Рукоятка для работы без станины x 1шт;
- Транспортировочный кейс x 1шт;
- Инструкция по эксплуатации x1ш

Сформировано 21.06.2026 11:50 · INTERTOOL.RU