

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Алмазная дрель ВУСОН DMP-352, 3.3кВт, 400мм

Артикул: DMP-352



Характеристики

| | |
|-------------------|---------|
| Мощность | 2.6 кВт |
| Напряжение | 220 |
| Диаметр сверления | 200 мм |

Цена без учета доставки: **147 648 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|---|------------------|
| Мощность, кВт | 3.3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диаметр сверления, мм | 400 |
| Диаметр сверления отверстия (железобетон), мм | 400 |
| Частота вращения, об/мин | 350 / 700 / 1100 |
| Частота микроудара без нагрузки, уд/мин | Нет |
| Количество скоростей | 3 |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Резьба шпинделя | 1/2" / 1 1/4" |
| Станина в комплекте | нет |
| Наклон станины | нет |
| Диаметр крепления мотора, мм | 60 |
| Наличие защитного выключателя PRCD | Да |
| Система плавного пуска | Да |
| Сверление с функцией микроудара | Нет |
| Сверление с водой | Да |
| Наличие индикатора перегрузок | Да |
| Вес, кг | 13.6 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Алмазная дрель BYCON DMP-352 – применяется для бурения отверстий в бетоне, железобетоне, кирпиче. Максимальный диаметр сверления – 400 мм (кирпич). Оснащен бесщеточным электрическим двигателем мощностью 3.3 кВт, напряжение 220 В. Подходит для сверления с водяным охлаждением. Наличие трех скоростей вращения редуктора (**650 / 1300 / 2600 об/мин**) позволяет регулировать скорость сверления в зависимости от размера применяемых коронок. Блок защиты включения (PRCD) на кабеле, индикатор перегрузки и перегрева обеспечивают безопасность и долгий срок службы двигателя. Стандартная резьба шпинделя для крепления алмазных коронок 1 1/4" / 1/2". Возможность работы как со станины, так и "с рук".

Особенности

- Трехскоростной редуктор – большой диапазон бурения с возможностью адаптации скорости для соответствующего диаметра.

- Возможность работы как со станины, так и "с рук" – наличие кольца 60 мм для крепления на станину и пистолетной рукоятки с дополнительной регулируемой передней ручкой для работы без штатива.
- Муфта предельного момента – защищает персонал, машину и инструмент от высоких механических перегрузок.
- Электрическая безопасность – алмазные дрели BYCON соответствуют европейским и международным стандартам. Основной особенностью является наличие блока защиты включения (PRCD) на кабеле.
- Индикатор перегрузки и перегрева – световые индикаторы перегрузки и перегрева алмазного двигателя.
- Удобная транспортировка – алмазный двигатель поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе.

Комплект поставки:

- Дрель DMP-352 x 1 шт
- Адаптер под пылесос
- Ключи для монтажа коронок x2 шт
- Рукоятка для работы без станины x 1шт;
- Транспортировочный кейс x 1шт;
- Инструкция по эксплуатации x1шт

Сформировано 21.06.2026 10:22 · INTERTOOL.RU