

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Алмазная дрель ВУСОН DMP-500, 3.5кВт, 500мм

Артикул: DMP-500



#### Характеристики

Мощность	2.6 кВт
Напряжение	220
Диаметр сверления	200 мм

Цена без учета доставки: **170 170 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Мощность, кВт	3.5
Напряжение, В	220
Диаметр сверления, мм	500
Диаметр сверления отверстия (железобетон), мм	500
Частота вращения, об/мин	250 / 500 / 750
Частота микроудара без нагрузки, уд/мин	Нет
Количество скоростей	3
Резьба шпинделя	1 1/4"
Станина в комплекте	нет
Наклон станины	нет

Диаметр крепления мотора, мм	60
Наличие защитного выключателя PRCD	Да
Система плавного пуска	Да
Сверление с функцией микроудара	Нет
Сверление с водой	Да
Наличие индикатора перегрузок	Да
Вес, кг	15

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Алмазная дрель BYCON DMP-500** – применяется для бурения отверстий в бетоне, железобетоне, кирпиче. Максимальный диаметр сверления – 500 мм (кирпич). Оснащен бесщеточным электрическим двигателем мощностью 3.5 кВт, напряжение 220 В. Подходит для сверления с водяным охлаждением. Наличие трех скоростей вращения редуктора (**250 / 500 / 750 об/мин**) позволяет регулировать скорость сверления в зависимости от размера применяемых коронок. Блок защиты включения (PRCD) на кабеле, индикатор перегрузки и перегрева обеспечивают безопасность и долгий срок службы двигателя. Стандартная резьба шпинделя для крепления алмазных коронок 1 ¼". Возможность работы как со станины, так и "с рук".

### Особенности

- Трехскоростной редуктор – большой диапазон бурения с возможностью адаптации скорости для соответствующего диаметра.
- Муфта предельного момента – защищает персонал, машину и инструмент от высоких механических перегрузок.
- Цельнометаллический корпус – корпуса мотора и редуктора изготовлены из магниевого сплава. Они, в отличие от пластикового корпуса, обеспечивают большую стойкость к тепловому и механическому воздействиям.

- Электрическая безопасность – станки соответствуют европейским и международным стандартам. Основной особенностью является наличие блока защиты включения (PRCD) на кабеле.
- Тройная электрическая защита – изоляция + защита проводника + защита включения.
- Внешний доступ к угольным щеткам – замена щеток без вскрытия мотора.
- Шестерни KHGEARS: отполированные шестерни редуктора от ведущего мирового производителя с высокой износостойкостью для лучшего охлаждения и увеличения долговечности двигателей.
- Расстояние между монтажными отверстиями 79 x 41 мм – это стандартный размер для большинства ведущих европейских производителей алмазного оборудования. Мотор можно использовать с другими европейскими станинами без проставочных пластин.
- LCD-дисплей – монитор с показателями текущей входной мощности, напряжения сети, силы тока, моточасов и рабочей температуры.
- Индикатор выходной мощности – световой индикатор полезной мощности двигателя.
- Индикатор перегрузки и перегрева – световые индикаторы перегрузки и перегрева алмазного двигателя, а также датчик износа угольных щеток.
- Удобная транспортировка – алмазный двигатель поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе.

**Комплект поставки:**

- Дрель DMP-500 x 1 шт
- Адаптер под пылесос
- Ключи для монтажа коронок x2 шт
- Рукоятка для работы без станины x 1шт;
- Транспортировочный кейс x 1шт;
- Инструкция по эксплуатации x1шт

Сформировано 21.06.2026 10:23 · INTERTOOL.RU