

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Алмазная дрель KEOS KS-180, 1900Вт, 180мм с микроударом

Артикул: KS-180P



Характеристики

Мощность	1.9 кВт
Напряжение	220
Диаметр сверления	180 мм

Цена без учета доставки: **49 866 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	1.9
Напряжение, В	220
Диаметр сверления, мм	180
Частота вращения, об/мин	1150/2340
Частота микроудара без нагрузки, уд/мин	18400/37440
Количество скоростей	2
Резьба шпинделя	1/2", 1 1/4", M16
Диаметр крепления мотора, мм	60
Наличие защитного выключателя PRCD	Да
Система плавного пуска	Да

Сверление с функцией микроудара	Да
Тип сверления	сухое-мокрое
Сверление с водой	Да
Наличие индикатора перегрузок	Да
Вес, кг	6

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Дрель для алмазного сверления KS-180 с бесщеточным двигателем

Дрель для алмазного сверления KS-180 — профессиональный инструмент нового поколения, предназначенный для высокоточного сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпиче, камне и других твердых строительных материалах. Благодаря мощному **бесщеточному двигателю 1800 Вт**, двум скоростям работы и современным системам безопасности модель обеспечивает высокую производительность, надежность и комфорт при эксплуатации.

Инструмент позволяет выполнять **алмазное сверление отверстий диаметром до 180 мм**, что делает его оптимальным решением для монтажа инженерных коммуникаций, систем вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и электроснабжения.

Одним из главных преимуществ модели является **функция микроудара** с частотой до **37440 ударов в минуту**, которая значительно ускоряет процесс бурения и позволяет увеличить скорость работы до 7 раз при сверлении различных типов бетона. При этом технология сохраняет высокую точность обработки и снижает нагрузку на оператора.

Для обеспечения максимальной безопасности **дрель KS-180** оснащена встроенным гироскопом, который мгновенно отключает двигатель при опасном отклонении или рывке инструмента. Дополнительную защиту обеспечивает механическое сцепление, предотвращающее травмы при заклинивании алмазной коронки.

Бесщеточный двигатель отличается высокой эффективностью, низким уровнем нагрева и увеличенным ресурсом работы. Система индикации перегрузки позволяет своевременно контролировать режим эксплуатации и защищает двигатель от повреждений при интенсивных нагрузках.

Высокая точность сверления достигается благодаря встроенному пузырьковому уровню и системе пылеотвода **M16 с центратором**, которая способствует поддержанию чистоты рабочей зоны и облегчает выполнение ответственных операций.

Несмотря на высокую мощность, **дрель для алмазного бурения KS-180** имеет значительно уменьшенный вес — до трех раз легче многих аналогичных моделей, что делает работу более комфортной и снижает утомляемость оператора.

Инструмент поставляется в прочном кейсе с полным комплектом аксессуаров, включая необходимые ключи и ремкомплект, поэтому полностью готов к эксплуатации сразу после покупки.

Преимущества KS-180:

- бесщеточный двигатель мощностью 1900 Вт;
- алмазное сверление отверстий диаметром до 180 мм;
- две скорости работы;
- функция микроудара до 37440 уд/мин;
- увеличение скорости бурения до 7 раз;
- встроенный гироскоп для защиты оператора;
- механическое сцепление при заклинивании коронки;
- индикация перегрузки двигателя;
- пузырьковый уровень;
- система пылеотвода M16 с центратором;
- уменьшенный вес по сравнению с аналогами;
- полная комплектация в прочном кейсе.

Комплектация

- 1. Мотор KS180
- 2. Рукоятка антивибрационная для ручного бурения съемная
- 3. Ключ рожковый 32мм; 4. Удобный пластиковый кейс для транспортировки
- 5. Муфта для подключения пылесоса (переходник под пылеотвод)
- 6. Водяная муфта с шаровым краном (съемная)
- 7. Комплект для ТО (угольная щетка – 2шт, сальник – 2шт, подшипник – 2шт)
- 8. Гарантийный талон.

