

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Алмазная дрель с микроударом ВУСОН DB-132, 1.5 кВт

Артикул: DB-132



#### Характеристики

**Мощность** 1.5 кВт

**Напряжение** 220

**Диаметр сверления** 100 мм

Цена без учета доставки: **63 063 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>Мощность, кВт</b>            | 1.5  |
| <b>Диаметр сверления, мм</b>    | 100  |
| <b>Частота вращения, об/мин</b> | 1500 |
| <b>Количество скоростей</b>     | 1    |
| <b>Напряжение, В</b>            | 220  |
| <b>Резьба шпинделя</b>          | M18  |
| <b>Станина в комплекте</b>      | нет  |

|                |     |
|----------------|-----|
| Наклон станины | нет |
| Вес, кг        | 3,7 |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |   |
|------------------------|---|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                     |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60  |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк  |
| БИК                    | 040349602   |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752  |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602  |

## ОПИСАНИЕ

\*\*Пылеотводы для алмазных коронок или подрозетников поставляются отдельно!

### Характеристики:

- электронная регулировка пускового тока и защита от перегрузок;
- поставляется в чемодане в комплекте с инструментом для сверления подрозетников;
- с дополнительной ручкой для сверления без штатива;
- диаметр сверления "тяжелый" железобетон – 32-52 мм (для подрозетников 68, 72, 82 мм)
- диаметр сверления "легкие" бетоны – 32-82 мм;
- диаметр сверления кирпич, газобетон – 32-102 мм;
- резьба шпинделя – М18;
- количество скоростей – 2;
- число оборотов в мин без нагрузки – 1500/3000;

- частота микроудара без нагрузки - 24000/48000 ударов в минуту
- мотор – потребляемая мощность 1.5 кВт, 230 В
- выходная мощность 1.23 кВт
- предохранительное сцепление;
- вес – 3.7 кг

**Комплект поставки:**

- Дрель DB-132 x 1шт
- Адаптер: M18x2,5 на SDS Plus M16 x 1шт;
- Сверло SDS Plus 8x140 мм x 1шт;
- Регулируемая по высоте передняя ручка x 1шт;
- Транспортировочный кейс x 1шт;
- Инструкция по эксплуатации x1шт

Сформировано 21.06.2026 11:50 · INTERTOOL.RU