

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Алмазная дрель с микроударом BYCON DB-352, 3.3 кВт, 350мм

Артикул: DB-352



Характеристики

Мощность	3.3 кВт
Напряжение	220
Диаметр сверления	350 мм

Цена без учета доставки: **174 675 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	3.3
Напряжение, В	220
Диаметр сверления, мм	350
Частота вращения, об/мин	512 / 1062 / 1576
Частота микроудара без нагрузки, уд/мин	12288 / 25488 / 37824
Количество скоростей	3
Резьба шпинделя	1 1/4"
Станина в комплекте	нет
Наклон станины	нет
Диаметр крепления мотора, мм	60

Наличие защитного выключателя PRCD	Да
Система плавного пуска	Да
Сверление с функцией микроудара	Да
Сверление с водой	Да
Наличие индикатора перегрузок	Да
Вес, кг	6

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Установка алмазного бурения BYCON DB-352 – профессиональное решение для сверления отверстий до 350 мм

BYCON DB-352 предназначена для выполнения точных отверстий в железобетоне, кирпиче и других строительных материалах. Модель подходит как для работы со станиной, так и для ручного бурения, что делает её универсальным инструментом для строительных, монтажных и инженерных работ.

Особенности

- Трехскоростной редуктор – большой диапазон бурения с возможностью адаптации скорости для соответствующего диаметра.
- Муфта предельного момента – защищает персонал, машину и инструмент от высоких механических перегрузок.
- Цельнометаллический корпус – корпуса мотора и редуктора изготовлены из магниевого сплава. Они, в отличие от пластикового корпуса, обеспечивают большую стойкость к тепловому и механическому воздействиям.
- Электрическая безопасность – станки соответствуют европейским и международным стандартам. Основной особенностью является наличие блока защиты включения (PRCD) на кабеле.

- Тройная электрическая защита – изоляция + защита проводника + защита включения.
- Внешний доступ к угольным щеткам – замена щеток без вскрытия мотора.
- Шестерни KHGEARS: отполированные шестерни редуктора от ведущего мирового производителя с высокой износостойкостью для лучшего охлаждения и увеличения долговечности двигателей.
- Расстояние между монтажными отверстиями 79 x 41 мм – это стандартный размер для большинства ведущих европейских производителей алмазного оборудования. Мотор можно использовать с другими европейскими станинами без проставочных пластин.
- LCD-дисплей – монитор с показателями текущей входной мощности, напряжения сети, силы тока, моточасов и рабочей температуры.
- Индикатор выходной мощности – световой индикатор полезной мощности двигателя
- Индикатор перегрузки и перегрева – световые индикаторы перегрузки и перегрева алмазного двигателя, а также датчик износа угольных щеток

Комплект поставки:

- Дрель DB-352 x 1 шт
- Адаптер под пылесос
- Ключи для монтажа коронок x2 шт
- Рукоятка для работы без станины x 1шт;
- Транспортировочный кейс x 1шт;
- Инструкция по эксплуатации x1шт

Сформировано 21.06.2026 11:51 · INTERTOOL.RU