

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат ручной лазерной сварки MetMachine MLW-3000N

Артикул: 26077



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **727 926 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Сфера применения	Сварка металлов
Модель	MLW-3000N
Выгружать на Авито	У
Вид промышленного оборудования (Для авито)	Станки
Тип станка (Для авито)	Лазерный
Мощность лазера, W	3000
Лазерный источник	Raycus
Чиллер	Teuи
Модель лазерной головки	SUP-23T

Рабочее напряжение	3Р 380V / 50Hz
Тип охлаждения головки	Жидкостное охлаждение
Тип соединения лазера	QВН
Режим луча	Мультимодальный
Пилотный свет	Красный указатель
Длина рукава	Стандартно 10 м
Площадь установки	1.3-1.5 м2
Среда эксплуатации: Темп/ Влажн.	0-40 град. / Влажность 5-75%
Комплектующие (Стандартно от завода)	Сопла, защитные стекла, насадки для проволоки, ключи
Панель управления	Сенсорный экран на русском языке
Номинальная общая мощность, Вт	15 000
Габариты в упаковке ДхШхВ,мм	1230 x 640 x 1150
Тип упаковки	Фанерный ящик
Габариты без упаковки ДхШхВ,мм	1110 x 540 x 860
Вес брутто / нетто, кг	173 / 133
Емкость бака охлаждающей системы, л	16
Регулировка выходной мощности	10-100%
Температура эксплуатации	10°С~40°С
Режим работы	Непрерывный / Модулированный
Хладагент	R-32/R-410A
Склад Екатеринбург	1

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752

ОПИСАНИЕ

Аппарат ручной лазерной сварки MetMachine MLW-3000N даёт ровный, чистый шов с минимальной ТЗВ. Прост в настройке и эксплуатации. На тонких листах нержавеющей стали и оцинкованном листе возможна работа без расходников – шов получается аккуратным, без лишней доработки. Особенности 4 функции в 1: сварка с проволокой/без проволоки, резка, чистка шва, чистка с шириной луча до 30 мм (F150) Лазерный источник TM Raycus мощностью 3000W. Чиллеры TM Teyu – продукция от одного из ведущих мировых производителей промышленных водоохладителей с 22-летним опытом. Интеллектуальная панель управления с двумя независимыми системами контроля температуры: для волоконного лазера и для оптики. Работа на аппарате без перерыва – продолжительность включения рабочего цикла достигает 100% В комплектации – сопла, защитные стекла, насадки для проволоки, ключи, очки оператора Возможна доукомплектация вторым проволокоподатчиком

Сформировано 21.06.2026 10:42 · INTERTOOL.RU