

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Арматурогиб ручной гидравлический АГ-40Н, до 40мм, до 90 град

Артикул: 0000300



Характеристики

Диаметр арматуры 40 мм

Цена без учета доставки: **53 405 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Диаметр арматуры, мм	40
Максимальный уголгиба, градусов	90
Расстояние между роликами, мм	269
Межосевое расстояние роликов, мм	323
Диаметр роликов, мин.-макс, мм	54-58
Ширина гибочного шаблона, мм	44
Радиусгиба, мм	-
Ход штока, мм	170
Гидроцилиндр	двустороннего действия

Усилие гидроцилиндра на выдвигание штока, т	20
Максимальное рабочее давление, Бар	700
Вес без упаковки (кг)	22
Вес в упаковке (кг)	27
Размеры ящика, ДхШхВ, мм	640x455x255
Температура окружающей среды, °С	-15... +40
Используемое гидравлическое масло	ВМГЗ

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Арматуругиб гидравлический АГ-40Н - для ручного сгибания арматуры диаметром до 40 мм. Гидропривод арматуругиба можно использовать любой ручной или электрогидравлический насос с рабочим давлением 70 МПа и объемом бака более 1л. В зависимости от требуемой скорости сгибания арматуры маслостанцией будет на порядок быстрее.

Комплект поставки:

- Арматуругиб гидравлический АГ-40Н
- Инструкция

*Подберем Вам необходимую [маслостанцию](#) (в поиске наберите "МГС") или [ручной гидравлический насос](#) ("НРГ")

Сформировано 02.06.2026 22:48 · INTERTOOLER.RU