

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Автоматический кромкооблицовочный станок LTT HH504JR, 17,5 кВт, 6 узлов

Артикул: lttHH504JR



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 886 575 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|---|----------------|
| Толщина кромки, мм | 0,4-3 |
| Ширина кромки, мм | 12-65 |
| Мощность, кВт | 17,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость подачи кромочного материала, м/мин | 12-23 |
| Давление воздуха, Мпа. | 6-8 |
| Диаметр патрубков аспирации, мм | 100 |
| Емкость клеевой ванны, л | 4 |
| Габаритные размеры, мм | 5900x1500x1700 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| Транспортные габариты, мм | 5900x1500x1700 |
| Вес, кг | 1800 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Кромкооблицовочный станок LTT HH504JR – высокопроизводительное автоматическое оборудование для качественной облицовки прямолинейных кромок плитных материалов. Модель предназначена для работы с рулонными кромками из ПВХ, ABS и полосовыми материалами толщиной до 3 мм.

Станок сочетает в себе надежность, производительность и точность обработки, что делает его оптимальным решением для современных мебельных производств. LTT HH504JR идеально подходит для предприятий, где требуется стабильное качество кромкооблицовки при интенсивной ежедневной эксплуатации.

Преимущества LTT HH504JR

- Автоматическая обработка прямолинейных кромок
- Работа с ПВХ, ABS и полосовым кромочным материалом
- Толщина кромки до 3 мм
- Высокая производительность и надежность
- Точное нанесение клея и качественное приклеивание
- Полный цикл обработки за один проход
- Простое управление и настройка

- Отличное качество готовой продукции

Функциональные узлы станка

- Магазин автоматической подачи рулонного кромочного материала
- Клеевая ванна с электронным контролем температуры
- Система регулировки количества наносимого клея
- Узел предварительной обрезки кромки
- Торцовочный узел с двумя высокочастотными моторами
- Фрезерный узел для снятия продольных свесов
- Циклевочный узел с копирами
- Полировальный узел с двумя приводными моторами

Конструктивные особенности

Клеевой бачок с электронным контролем температуры обеспечивает стабильный нагрев и равномерное нанесение клея. Регулировка объема клея позволяет адаптировать станок под различные виды кромочных материалов и условия производства.

Торцовочный узел с двумя высокочастотными двигателями точно обрезает передние и задние свесы. Фрезерный блок с твердосплавными фрезами аккуратно снимает продольные свесы, обеспечивая идеально ровную поверхность кромки.

Узел циклевки удаляет мельчайшие неровности, а полировальный блок придает обработанной кромке завершенный внешний вид и безупречное качество.

Область применения

- Производство корпусной мебели
- Изготовление кухонных гарнитуров
- Производство шкафов-купе
- Выпуск офисной мебели
- Мебельное производство по индивидуальным заказам

- Серийное и массовое производство мебели

Сформировано 21.06.2026 10:46 · INTERTOOL.RU