

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Автоматический кромкооблицовочный станок LTT MF367J, 9,2 кВт, 5 узлов

Артикул: lttMF367J



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 138 720 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Толщина кромки, мм	0,4-3,0
Ширина кромки, мм	15-63
Мощность, кВт	9,2
Напряжение, В	380
Скорость подачи кромочного материала, м/мин	15,8
Давление воздуха, Мпа.	0,7
Диаметр патрубков аспирации, мм	100
Габаритные размеры, мм	4800x850x1400
Транспортные габариты, мм	4800x850x1400

Вес, кг

1200

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Кромкооблицовочный станок **LTT LTT MF367J** – это профессиональное оборудование для качественной облицовки прямолинейных кромок плитных материалов. Станок предназначен для работы с рулонными кромками из АБС, ПВХ, а также с полосовым кромочным материалом, обеспечивая высокую точность обработки и превосходное качество готовых изделий.

Данная модель идеально подходит для предприятий по производству корпусной мебели: кухонных гарнитуров, шкафов-купе, офисной мебели, гостиных, прихожих, а также эксклюзивной мебели, изготовленной по индивидуальным проектам.

Кромкооблицовочный станок LTT MF367J сочетает в себе производительность, надежность и широкий функционал, необходимый для современного мебельного производства.

Станок оснащен **узлом прифуговки**, который подготавливает поверхность заготовки перед нанесением кромочного материала, обеспечивая идеальное сцепление и высокое качество облицовки. Магазин автоматической подачи рулонной кромки гарантирует непрерывность рабочего процесса и удобство эксплуатации.

Клеевая система включает бачок для клея-расплава с электронным контролем температуры и возможностью регулировки количества наносимого клея. Это позволяет добиться прочного соединения и оптимизировать расход материалов.

Для точной обработки предусмотрен **торцовочный узел** с двумя высокочастотными моторами, который аккуратно обрезает передний и задний свесы. Фрезерный блок с двумя твердосплавными горизонтальными фрезами обеспечивает безупречное снятие свесов по длине, работая по дисковым копирам для максимальной точности.

Дополнительное качество обработки обеспечивают **узел циклевки** с копирами, устраняющий мельчайшие неровности, и узел полировки кромки с двумя независимыми моторами, который придает поверхности идеальную гладкость и законченный внешний вид.

Автоматический кромкооблицовочный станок LTT MF367J станет надежным решением для мебельных фабрик и производственных предприятий, где важны качество, производительность и долговечность оборудования.

Сформировано 21.06.2026 11:46 · INTERTOOLER.RU