

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Автоматический кромкооблицовочный станок LTT HH504, 8,5 кВт с подогревом кромки

Артикул: lttHH504



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **843 040 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

Толщина кромки, мм	0.4-3.0
Ширина кромки, мм	13-63
Мощность, кВт	8,5
Напряжение, В	380
Скорость подачи кромочного материала, м/мин	12-20
Давление воздуха, Мпа.	6,0
Диаметр патрубков аспирации, мм	100
Емкость клеевой ванны, л	4
Габаритные размеры, мм	4000x1400x1550

Транспортные габариты, мм	4000x1000x1550
Вес, кг	1250

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Кромкооблицовочный станок LTT HH504** – высокопроизводительное автоматическое оборудование для качественной облицовки прямолинейных кромок плитных материалов. Модель предназначена для работы с рулонными кромками из ПВХ, ABS и полосовыми материалами толщиной до 3 мм.

Станок сочетает в себе надежность, производительность и точность обработки, что делает его оптимальным решением для современных мебельных производств. LTT HH504 идеально подходит для предприятий, где требуется стабильное качество кромкооблицовки при интенсивной ежедневной эксплуатации.

## Преимущества LTT HH504

- Автоматическая обработка прямолинейных кромок
- Работа с ПВХ, ABS и полосовым кромочным материалом
- Толщина кромки до 3 мм
- Высокая производительность и надежность
- Точное нанесение клея и качественное приклеивание
- Полный цикл обработки за один проход
- Простое управление и настройка

- Отличное качество готовой продукции

## **Функциональные узлы станка**

- Магазин автоматической подачи рулонного кромочного материала
- Клеевая ванна с электронным контролем температуры
- Система регулировки количества наносимого клея
- Узел предварительной обрезки кромки
- Торцовочный узел с двумя высокочастотными моторами
- Фрезерный узел для снятия продольных свесов
- Циклевочный узел с копирами
- Полировальный узел с двумя приводными моторами

## **Конструктивные особенности**

Клеевой бачок с электронным контролем температуры обеспечивает стабильный нагрев и равномерное нанесение клея. Регулировка объема клея позволяет адаптировать станок под различные виды кромочных материалов и условия производства.

Торцовочный узел с двумя высокочастотными двигателями точно обрезает передние и задние свесы. Фрезерный блок с твердосплавными фрезами аккуратно снимает продольные свесы, обеспечивая идеально ровную поверхность кромки.

Узел циклевки удаляет мельчайшие неровности, а полировальный блок придает обработанной кромке завершенный внешний вид и безупречное качество.

## **Область применения**

- Производство корпусной мебели
- Изготовление кухонных гарнитуров
- Производство шкафов-купе
- Выпуск офисной мебели
- Мебельное производство по индивидуальным заказам

- Серийное и массовое производство мебели

Сформировано 06.05.2026 21:09 · INTERTOOL.RU