

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Автоматический ленточнопильный станок MetMachine ALS3032-NL0ST0

Артикул: 10857



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 176 797 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Модель	ALS3032-NL0ST0
Код номенклатуры	00-00007430
Вес, кг	1422
Габариты главного корпуса, ДхШхВ, мм	2150x2050x1500
Конструкция	Горизонтальная с двумя стойками
Пропил под углом, °	90°
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм	90° - 320x320мм
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм	90° - 320мм

Мощность главного электродвигателя, кВт	3
Мощность насоса гидравлического привода, кВт	0,75
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,09
Размер полотна, мм	4115x34x1.1
Скорость движения полотна, м/мин	20-80
Частотный преобразователь	Наличие
Способ зажима заготовки	Гидравлический
Способ натяжения полотна	Гидравлическое натяжение
Привод подъема/опускания пильной рамы	Гидравлический
Механизм главного привода	Червячный редуктор
Пакетный рез	Наличие
Стружкоудалитель редукторного типа	Наличие
Склад Новосибирск	2
Склад Екатеринбург	1

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

MetMachine ALS3032-NL0ST0 автоматический горизонтальный ленточнопильный станок для резки под углом 90°.

Модель с асинхронным двигателем мощностью 3 кВт, для работы станка нужно подключение к сети напряжением 380В.

ALS3032-NL0ST0 управляется через систему ЧПУ с пультом управления. Все настройки рабочих параметров и весь цикл резки выполняются полностью автоматически, включая опускание и подъем пильной рамы. Станок ориентирован для серийного

производства.

На автоматическом ленточнопильном станке можно обрабатывать круглые заготовки с диаметром до 320 мм и квадратные заготовки с максимальным размером сечения 320x320 мм. Благодаря мощной раме и двигателю мощностью 3 кВт на станке можно обрабатывать трубы и полые заготовки, а также цельные заготовки без риска получения некачественного реза. Чугунные шкивы обеспечивают надежность базирования и натяжения пильного полотна на протяжении всего рабочего цикла, защищая инструмент от износа. Ширина ленточной пилы составляет 34 мм. Благодаря мощному двигателю даже за короткое время станок осуществляет ровный качественный рез, в том числе на больших диаметрах.

Для предотвращения преждевременного выхода инструмента из строя предусмотрена система охлаждения, которая поддерживает его в рабочем состоянии. Режущим модулем является пильная рама, основой станка служит станина; они симметрично базируются на двух колоннах, обеспечивая плавное и точное перемещение рамы в процессе обработки заготовки.

Комплектация: станок, установочные подушки, набор инструментов

Сформировано 21.06.2026 10:43 · INTERTOOL.RU