

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Автоматический ленточнопильный станок MetMachine ALS5550D

Артикул: 10217



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 698 917 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|--|---------------------------------|
| Бренд | MetMachine |
| Сфера применения | Резка металла |
| Модель | ALS5550D |
| Код номенклатуры | 00-00005632 |
| Конструкция | Горизонтальная с двумя стойками |
| Пропил под углом, ° | 90° |
| Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм | 500x500 |
| Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм | Ø500 |

| | |
|--|--------------------------|
| Мощность главного электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Мощность насоса гидравлического привода, кВт | 1,5 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
| Размер полотна, мм | 5550x41x1.1 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 20/80 |
| Способ зажима заготовки | Гидравлический |
| Способ натяжения полотна | Гидравлическое натяжение |
| Привод подъема/опускания пильной рамы | Гидравлический |
| Механизм главного привода | Червячный редуктор |
| Пакетный рез | Да |
| Стружкоудалитель редукторного типа | Да |
| Вес нетто, кг | 2400 |
| Габариты, мм | 2800x2300x1900 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Автоматический горизонтальный ленточнопильный станок MetMachine ALS5550D используют для резки разных типов заготовок из металлов, пластмасс, графита, теплоизоляции под углом 90°. Модель с асинхронным двигателем мощностью 5,5 кВт, для работы станка нужно подключение к сети напряжением 380В. ALS5550D управляется через систему ЧПУ с пультом управления. Все настройки рабочих параметров и весь цикл резки выполняются полностью автоматически, включая опускание и подъем пильной рамы. Станок ориентирован для серийного производства. На автоматическом ленточнопильном станке можно обрабатывать круглые заготовки с диаметром до 500 мм и квадратные заготовки с максимальным размером сечения 500x500 мм. Благодаря мощной раме и двигателю мощностью 5,5 кВт на станке можно обрабатывать трубы и полые заготовки, а также

цельные заготовки без риска получения некачественного реза. Чугунные шкивы обеспечивают надежность базирования и натяжения пильного полотна на протяжении всего рабочего цикла, защищая инструмент от износа. Ширина ленточной пилы составляет 41 мм. Благодаря мощному двигателю даже за короткое время станок осуществляет ровный качественный рез, в том числе на больших диаметрах. Для предотвращения преждевременного выхода инструмента из строя предусмотрена система охлаждения, которая поддерживает его в рабочем состоянии. Режущим модулем является пильная рама, основой станка служит станина; они симметрично базируются на двух колоннах, обеспечивая плавное и точное перемещение рамы в процессе обработки заготовки. Комплектация: станок, установочные подушки, набор инструментов

Сформировано 06.05.2026 23:10 · INTERTOOL.RU