

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Автоматический ленточнопильный станок MetMachine ALS5560

Артикул: 962



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **0 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Модель	ALS5560
Конструкция	Горизонтальный с двумя стойками
Пропил под углом, °	90°
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм	600x600
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм	Ø600
Мощность главного электродвигателя, кВт	5,5
Мощность насоса гидравлического привода, кВт	1,5

Мощность насоса СОЖ, кВт	0,12
Размер полотна, мм	6300x41x1,3
Скорость движения полотна, м/мин	40/60/80
Способ зажима заготовки	Гидравлический
Способ натяжения полотна	Гидравлический
Привод подъема/опускания пильной рамы	Гидравлический
Максимальный ход каждой подачи	≤ 500 мм, если свыше 500 мм, подача повторяется
Механизм главного привода	Червячный редуктор
Вес нетто, кг	2800
Габариты, мм	3000x2350x2100

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Автоматический горизонтальный ленточнопильный станок MetMachine ALS5560 используют для резки разных типов заготовок из металлов, пластмасс, графита, теплоизоляции под углом 90°. Модель с асинхронным двигателем мощностью 5,5 кВт, для работы станка нужно подключение к сети напряжением 380В. ALS5560 управляется через систему ЧПУ с пультом управления. Все настройки рабочих параметров и весь цикл резки выполняются полностью автоматически, включая опускание и подъем пильной рамы. Станок ориентирован для серийного производства. На автоматическом ленточнопильном станке можно обрабатывать круглые заготовки с диаметром до 600 мм и квадратные заготовки с максимальным размером сечения 600x600 мм. Благодаря мощной раме и двигателю мощностью 5,5 кВт на станке можно обрабатывать трубы и полые заготовки, а также цельные заготовки без риска получения некачественного реза. Чугунные шкивы обеспечивают надежность базирования и натяжения пильного полотна на протяжении всего рабочего цикла, защищая инструмент от износа. Ширина ленточной пилы составляет 41 мм. Благодаря мощному двигателю даже за короткое время станок осуществляет ровный качественный рез, в том числе на больших диаметрах. Для предотвращения преждевременного выхода инструмента из строя предусмотрена система охлаждения, которая поддерживает его в рабочем состоянии. Режущим модулем является пильная рама, основой

станка служит станина; они симметрично базируются на двух колоннах, обеспечивая плавное и точное перемещение рамы в процессе обработки заготовки. Комплектация: станок, установочные подушки, набор инструментов

Сформировано 21.06.2026 10:41 · INTERTOOL.RU