

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Автоматический ленточнопильный станок MetMachine ASZ3028-0L0000

Артикул: 10860



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 161 032 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Сфера применения	Резка металла
Модель	ASZ3028-0L0000
Код номенклатуры	00-00007428
Конструкция	Горизонтальная автоматическая с угловой резкой
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм	90° - 280x280 мм, 45° - 200x200 мм
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм	90° - 280 мм, 45° - 200 мм
Мощность главного электродвигателя, кВт	3

Мощность насоса гидравлического привода, кВт	0,75
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,09
Размер полотна, мм	3820x27x0,9
Скорость движения полотна, м/мин	40/60/80
Способ зажима заготовки	Гидравлический
Способ натяжения полотна	Ручное натяжение
Механизм главного привода	Червячный редуктор
Пакетный рез	Наличие
Вес нетто, кг	1400
Габариты, мм	2050x2400x1300
Склад Новосибирск	3
Склад Екатеринбург	1

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Автоматический ленточнопильный станок MetMachine ASZ3028-0L0000 горизонтального типа с возможностью пиления различных заготовок из металлов, пластмасс, графита, теплоизоляции и др. под углом 90°, 45°. У модели асинхронный двигатель 3 кВт, требуется подключение питания на 380В. У модели ASZ3028-0L0000 автоматически проходит весь цикл резки, в том числе опускание и поднятие пильной рамы. Станок предназначен для обработки круглых заготовок диаметром до 280 мм, максимальный размер сечения квадратных заготовок – 280x280 мм. Благодаря мощной раме и двигателю 3 кВт на этом станке можно обрабатывать как трубы и полые заготовки, производить пакетный рез, так и цельные заготовки без риска получения некачественного реза. Прочный чугунный сплав шкивов обеспечивает уверенное базирование и натяжение пильного полотна на протяжении всего рабочего цикла, защищая его от износа. Ширина ленточной пилы составляет 27 мм. Благодаря

мощному двигателю даже за короткое время станок осуществляет ровный качественный рез, в том числе на больших диаметрах. Для своевременного смазывания и охлаждения рабочего инструмента предусмотрена система СОЖ. В качестве базы станка используется станина, а в качестве режущего модуля – пильная рама. Две колонны повышенной стабильности обеспечивают плавное и точное перемещение пильной рамы в процессе обработки заготовки. Комплектация: станок, набор инструментов, установочные подушки, струбцина опорная, рольганг – 2 шт

Сформировано 07.05.2026 00:24 · INTERTOOL.RU