

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Автоматический ленточнопильный станок с ЧПУ REALREZ GZ4226, 2.2кВт, 260мм

Артикул: REZ-GZ4226



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **974 476 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение, В	380
Мощность двигателя, кВт	2.2
Скорость реза, м/мин	40-80
Размеры ленточного полотна, мм	27x0,9x3152
Резание заготовки под углом, град	0°-90°
Диаметр пиления, мм	260
Диапазон резки круг, мм	260
Диапазон резки прямоугольник, мм	260 x 260
Тиски	гидравлические
Натяжение пил	ручное

Ширина полотна, мм	27
Мощность двигателя СОЖ, кВт	0.09
СОЖ	Есть
Размеры станка (ДхШхВ), мм	1700x1550x1450
Размеры станка в упаковке (ДхШхВ), мм	1700x1550x1450
Вес (брутто/нетто), кг	820
Объем масляного бака, л	65
Объем бака СОЖ, л	40
Максимальная длина односторонней подачи задних тисков, мм	400
Размер заготовки, мм	260x260
Мощность гидравлической системы, кВт	0.42
Скорость движения ленты, об/мин	40/60/80

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

REALREZ GZ4226 — автоматический ленточнопильный станок с системой ЧПУ, предназначенный для высокоточной резки труб, профилей и сплошных металлических заготовок под углом 90°. Оборудование широко применяется в серийном и массовом производстве благодаря высокой производительности, автоматизации процессов и надежной конструкции.

Станок обеспечивает стабильное качество реза и минимальное участие оператора в процессе обработки.

Технические особенности станка:

- Двухколонная конструкция обеспечивает высокую жесткость и точность обработки

- Автоматическая система управления, возможность программирования до 5 программ под разные заготовки
- Автоматическая подача заготовки в зону резания, 400мм макс. перемещение за одну подачу
- Двойные гидравлические тиски с возможностью быстрого зажима заготовок.
- Гидравлический верхний прижим заготовки, для пакетной резки
- Высокая точность автоматической подачи заготовки,
- Гидравлическое управление скоростью резания, увеличенная скорость подачи до касания с материалом.
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики в автоматическом режиме.
- Автоматическое отключение при завершении резки.
- Подсветка зоны резанья.
- Угол пиления заготовок 90°
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.
- Предохранительные концевики на кожухе маховика, оберегающие станок от поломок в случае повреждения ленты.
- В комплекте идут два рольганга длиной 500 мм
- Биметаллическое полотно М42 27х0,9х3152 мм
- Динамометрический ключ для натяжения полотна

Сформировано 24.08.2026 07:11 · INTERTOOL.RU