

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Автоподатчик LTT MX-48-1, 4 ролика, 8 скоростей

Артикул: lttMX481



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **50 000 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Диаметр роликов, мм	120
Количество роликов, шт	4
Мощность электродвигателя, кВт	0.75
Ширина роликов, мм	60
Скорость подачи, м/мин	4-35 (4x2)
Минимальная длина заготовки, мм	165
Вертикальный ход роликов (амортизация), мм	17
Зона прижима, мм	416
Габаритные размеры, мм	760x320x300

Размеры в упаковке, мм

1 место - 700x310x540, 2 место - 750x310x300

Масса, кг

63

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Автоподатчик LTT MX-48-1** предназначен для автоматической и равномерной подачи заготовок в зону резания, фрезеровки или строгания. Оборудование значительно повышает качество обработки, увеличивает производительность и обеспечивает безопасную работу оператора на деревообрабатывающем производстве.

Универсальный **автоподатчик MX-48-1** применяется совместно с различными типами оборудования, включая фрезерные, круглопильные, фуговальные и комбинированные станки. Использование системы автоматической подачи позволяет добиться стабильной скорости перемещения заготовки, что положительно влияет на точность обработки и качество готового изделия.

Одним из главных преимуществ модели является наличие **8 скоростей подачи (4×2)**, что позволяет подобрать оптимальный режим работы под различные материалы и виды обработки. Быстрое переключение скоростей обеспечивает удобство эксплуатации и сокращает время перенастройки оборудования.

**LTT MX-48-1** оснащен функцией прямой и обратной подачи, благодаря чему оператор может легко изменять направление движения заготовки при необходимости.

Конструкция автоподатчика включает три подающих ролика с прорезиненной поверхностью, предотвращающей проскальзывание материала во время обработки. Торсионная подвеска роликов обеспечивает стабильный прижим заготовки и равномерную подачу даже при работе с материалами различной толщины.

Мощный электродвигатель гарантирует плавную и бесперебойную работу оборудования при любых режимах подачи. Дополнительную надежность конструкции обеспечивает специально обработанная резьба коренного вала, создающая прочное соединение с зубчатым валом.

### Применение:

- Комбинированные станки.
- Фрезерные станки.

- Фуговальные станки.
- Круглопильные станки и др.

**Особенности:**

- 4-скорости механические
- 2 скорости электрические
- Реверс
- Стойка с 5-ю степенями свободы
- 4-ролика с полипропиленовым бандажом
- Торсионная подвеска роликов
- 3-х фазный двигатель

Сформировано 02.06.2026 22:47 · INTERTOOL.RU