

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок Metal Master BSG-350M

Артикул: 357



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **881 265 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение (В) | 380 |
| Мощность двигателя (кВт) | 2,2 |
| Скорость реза (м/мин) | 35/70 |
| Размеры ленточного полотна (мм) | 3770x34x1,1 |
| Резание заготовки под углом (град) | 90°/60°/45°/-45° |
| 90° (мм) | 355 / 280x490 |
| 60° (мм) | 230 / 180x220 |
| 45° (мм) | 355 / 280x340 |
| -45° (мм) | 290 / 250x250 |
| Размеры станка (Д x Ш x В) (мм) | 2170x900x1550 |

| | |
|---|---------------|
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм) | 2270x970x1140 |
| Вес (брутто/нетто) (кг) | 630/560 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|-------------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Описание станка Ленточнопильный станок Metal Master BSG-350M

Metal Master BSG-350M – предназначена для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с цельковым, полым и профильным сечением.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОГО СТАНКА METAL MASTER BSG-350M:

- Регулируемые твердосплавные направляющие ленточного полотна с подачей СОЖ;
- Две скорости резания 35/70 м/мин
- Поворотная (± 45 , $+60$) пильная рама;
- Тихая работа;
- Быстрозажимные тиски
- Регулируемый концевой упор для серийных работ;
- Автоматический концевой выключатель.
- Опускание рамы – с помощью гидроразгрузки.
- Сделано на Тайване

Стандартная комплектация:

- Биметаллическое ленточное полотно;
- Тензомер;
- Регулируемый концевой упор;
- Автоматический выключатель окончания распила;
- Система СОЖ



ПРИБРЕСТИ ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА К ДАННОМУ СТАНКУ

Сформировано 21.06.2026 10:28 · INTERTOOL.RU