

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок METAL MASTER BSM-115R

Артикул: 178



Характеристики

Напряжение	220
Мощность	0.37 кВт

Цена без учета доставки: **32 225 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение (В)	220
Мощность двигателя (кВт)	0,37
Скорость реза (м/мин)	20/29/50
Размеры ленточного полотна (мм)	1638x13x0,65
Резание заготовки под углом (град)	90°/45°
90° (мм)	100 / 100x130
45° (мм)	85 / 100x85
Размеры станка (Д x Ш x В) (мм)	940x520x1080
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм)	1020x220x430
Вес (брутто/нетто) (кг)	82/78

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Описание станка Ленточнопильный станок METAL MASTER BSM-115R

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-115R

Наличие поворотной рамы дают возможность резания заготовки под углом 90/45 градусов.

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-115R

Привод движения ленточного полотна рассчитан на три скорости резания, которые составляют соответственно 21 / 33,5 / 45м/мин. Осуществляйте подбор требуемого режима исходя из ряда факторов: геометрии обрабатываемого изделия; материала, из которого оно было создано.

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-115R

Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих, в которые установлены подшипники. Вылет направляющих можно изменять под размеры заготовки.

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-115R

Боковой упор позволяет быстро выставить заготовку на нужный размер и получать детали с высокой степенью повторяемости.

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-115R

Кнопка выключения станка так же используется как концевой выключатель

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-115R

Полотно натягивается вручную, с помощью динамометрического винта.

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-115R

Легкость подъема рамы обеспечена за счет компенсирующей пружины

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-115R

Регулировка скорости осуществляется с помощью ступенчатого шкива

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-115R

Станок оборудован быстрозажимными тисками

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-115R

На станке реализован подъем рамы на 90 градусов для установки вспомогательного столика для фигурной резки

Для распила малогабаритных металлических заготовок в условиях небольшой ремонтной мастерской рекомендуем обратить внимание на ручной ленточнопильный станок **Metal Master BSM-115R**. Быстрая и эффективная резка чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также других материалов, которые обладают цельковым, полым или профильным сечением.

Данная техника обладает функциональностью, значительной жёсткостью и превосходной виброустойчивостью, что обеспечивает отличную точность распила.

Помимо компактных размеров и удобства управления, основными преимуществами станка являются хорошая производительность, экономичность и хорошие рабочие характеристики.

В связи с характеристиками ручного станка, его следует использовать с промежутками в эксплуатации для охлаждения двигателя. Рабочий режим рекомендуется составлять 30 минут, после чего оборудование нужно выключить на некоторое время для подготовки к новому циклу.

Перед началом распила заготовок убедитесь, что станок находится на ровной поверхности, не подвержен влиянию внешних вибраций.

Регулярно проводите проверку и техобслуживание оборудования, что позволит прослужить ему существенно дольше.

Благодаря своему компактному размеру, удобству эксплуатации, хорошим рабочим характеристикам, этот станок становится незаменимым помощником для любого мастера. Следуя рекомендациям по уходу и эксплуатации, вы повысите надежность и эффективность работы с Metal Master BSM-115R.

Конструктивные особенности и преимущества

- Процесс резки (запуск пилы – опускание рамы - остановка пилы – подъем рамы) выполняется оператором вручную.
- Станок предназначен для резки деталей, максимальный размер составляет 110 x 130мм.
- Пильную раму возможно установить вертикально для резки в вертикальном положении.
- Режущий инструмент – бесконечная сварная ленточная пила, размером 1638x13x0,65 мм.
- Зажим заготовки производится тисками вручную, за счет вращения маховика, подача заготовки - также вручную.

Станок отлично подходит для обработки небольшого количества металла, данная модель находит широкое применение в бытовом использовании, штучном производстве, а также на стройплощадках и в мастерских.

В стандартную комплектацию станка входят:

- Станок в сборке;
- Биметаллическое ленточное полотно;
- Инструкция.

[Приобрести пильные полотна к данному станку](#)

Сформировано 21.06.2026 10:37 · INTERTOOL.RU