

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

BYCON UNI-202B установка алмазного бурения

Артикул: UNI-202B



Характеристики

Мощность	3 кВт
Напряжение	220
Диаметр сверления	250 мм
Наклон станины	Да

Цена без учета доставки: **152 152 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	3.0
Диаметр сверления, мм	250
Частота вращения, об/мин	510 / 1450 / 3000
Частота микроудара без нагрузки, уд/мин	Нет
Количество скоростей	3
Напряжение, В	220
Резьба шпинделя	1/2 1 1/4"

Сверление под углом	45°
Диаметр крепления мотора, мм	60
Ход каретки, мм	550
Станина в комплекте	да
Наклон станины	да
Сверление без воды	Да
Наличие колес	Нет
Сверление с функцией микроудара	Нет
Вес, кг	18.5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Установка алмазного бурения BYCON UNI-202B – применяется для бурения отверстий в бетоне, железобетоне, кирпиче. Максимальный диаметр сверления – 250 мм. Оснащена бесщеточным электрическим двигателем мощностью 3 кВт, напряжение 220 В. Подходит для сверления с водяным охлаждением. Трехскоростной редуктор, с оборотами 650/1300/2600, позволяет адаптировать скорость сверления в соответствии с диаметрами используемых коронок. Наличие блока защиты включения (PRCD) на кабеле, индикатора перегрузки и перегрева обеспечивают безопасность и долгий срок службы двигателя. Стандартная резьба шпинделя для крепления алмазных коронок 1 ¼". Устойчивая станина с ходом каретки 550 мм, анкерным креплением и бесступенчатым наклоном до 45°. Качественная работа благодаря наличию двух уровней для точного позиционирования станины.

Особенности

- Трехскоростной редуктор – большой диапазон бурения с возможностью адаптации скорости для соответствующего диаметра.

- Возможность работы как со станины, так и "с рук" — наличие кольца 60 мм для крепления на станину и пистолетной рукоятки с дополнительной регулируемой передней ручкой для работы без штатива.
- Муфта предельного момента — защищает персонал, машину и инструмент от высоких механических перегрузок.
- Уровень для точного позиционирования.
- Электрическая безопасность — алмазные дрели BYCON соответствуют европейским и международным стандартам. Основной особенностью является наличие блока защиты включения (PRCD) на кабеле.
- Индикатор перегрузки и перегрева — световые индикаторы перегрузки и перегрева алмазного двигателя.
- Удобная транспортировка — алмазный двигатель поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе.
- Сверхнадежное стальное сварное основание.
- Малообслуживаемая направляющая каретки с легким ходом.
- Штурвал каретки - как универсальный ключ 13 мм.
- Бесступенчатый наклон на угол до 45°.
- Сменная зубчатая рейка.

Комплектация

- Сверлильный двигатель BYCON DMP-202B
- Станина BYCON DSP-252
- Ударопрочный кейс для двигателя
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 21.06.2026 10:23 · INTERTOOL.RU