

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

BYCON UNI-250DB установка алмазного бурения с микроударом

Артикул: UNI-250DB



Характеристики

Мощность	2.6 кВт
Напряжение	220
Диаметр сверления	250 мм
Наклон станины	Да

Цена без учета доставки: **180 180 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2.6
Диаметр сверления, мм	250
Частота вращения, об/мин	700 / 1550
Частота микроудара без нагрузки, уд/мин	16800 / 37200
Количество скоростей	2
Напряжение, В	220
Резьба шпинделя	1/2" / 1 1/4"

Сверление под углом	45°
Диаметр крепления мотора, мм	60
Ход каретки, мм	580
Станина в комплекте	да
Наклон станины	да
Сверление без воды	Да
Сверление с функцией микроудара	Да
Вес, кг	24

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Установка алмазного бурения ВYСОН UNI-250DB с микроударом – применяется для бурения отверстий в бетоне, железобетоне, кирпиче. Максимальный диаметр сверления – 250 мм. Оснащена бесщеточным электрическим двигателем мощностью 2,6 кВт, напряжение 220 В. Подходит для сверления с водяным охлаждением или "всухую". Двухскоростной редуктор, с оборотами 700/1550, позволяет адаптировать скорость сверления в соответствии с диаметрами используемых коронок. В наличии функция сверления с микроударом - 16800/37200 уд/мин. Блок защиты включения (PRCD) на кабеле, индикатор перегрузки и перегрева обеспечивают безопасность и долгий срок службы двигателя. Стандартная резьба шпинделя для крепления алмазных коронок ½ и 1 ¼". Устойчивая станина с ходом каретки 580 мм, анкерным креплением и бесступенчатым наклоном до 45°. Возможность работы как со станины, так и "с рук". Двигатель поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе.

Особенности

- Двухскоростной редуктор – большой диапазон бурения с возможностью адаптации скорости для соответствующего диаметра.

- Возможность работы как со станины, так и "с рук" – наличие кольца 60 мм для крепления на станину и пистолетной рукоятки с дополнительной регулируемой передней ручкой для работы без штатива.
- Муфта предельного момента – защищает персонал, машину и инструмент от высоких механических перегрузок.
- Электрическая безопасность – алмазные дрели BYCON соответствуют европейским и международным стандартам. Основной особенностью является наличие блока защиты включения (PRCD) на кабеле.
- Индикатор перегрузки и перегрева – световые индикаторы перегрузки и перегрева алмазного двигателя.
- Удобная транспортировка – алмазный двигатель поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе.

Комплектация

- Двигатель BYCON DB-202
- Станина BYCON DSP-252
- Ударопрочный кейс для двигателя
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 21.06.2026 10:24 · INTERTOOL.RU