

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

ЧПУ станок лазерной резки REALREZ OFL-P 3000

Артикул: REZ-MY OFL-P-3000 Вт



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **4 653 720 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Лазерный источник	Raycus CE 2000 Вт
Максимальный размер листа	3000*1468 мм
Максимальная толщина реза	19 мм
Система управления	Raytools X3C
Потребляемая мощность, кВт	22
Напряжение, В	380
Мощность источника, кВт	3,0
Максимальная скорость, м/мин	100
Максимальное ускорение	1.0 G
Повторяемая точность системы, мм	±0.03

Точность позиционирования, мм	±0.02
Размеры области резки, мм	3000*1468
ПО	Rayotools X3C
Ход Z-оси, мм	150
Рабочая температура	-10 ~ 60 °C
Габаритные размеры, мм	7150 x 2250 x 2150
Вес, кг	4000
Габариты (ВхШхД)	5315*3930*1950 мм Рабочая зона (Д*Ш) : 6000*230 мм Длина трубки: 6000 мм

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Оптоволоконный лазерный станок REZ-MY OFL-P-3000 Вт – высокоточная резка металла с источником Raycus

Оптоволоконный лазерный станок для резки труб и металла REALREZ MY OFL-P 3000 версии DE-M с источником RAYCUS CE 3000 Вт представляет собой комбинированный станок для резки труб и листового металла различной толщины. Диаметр обрабатываемой трубы: 10-230 мм. Длина обрабатываемой трубы: 6 метров. Максимальная толщина обрабатываемого материала: углеродистая сталь до 22 мм (18 мм рекомендовано для серийного производства), нержавеющая сталь до 10 мм (8-9 мм для серийного производства).

- Максимальный размер листа: 1500 мм x 3000 мм (зона реза 1468x3000 мм)
- Поставляется с источником: Raycus CE (обслуживание в РФ, г. Москва).

Оптоволоконный станок для резки труб и металла REALREZ MY OFL-P 3000 версии DE-M обладает программным обеспечением FSCUT 3000 DE-M (3D) на русском языке для простого и удобного управления программами CutCut и AutoTube Pro. Все

компоненты оборудования поставляются напрямую от производителей, гарантия на лазерный источник составляет 2 года.

Станок ЧПУ REALREZ MY OFL-P 3000 версии DE-M предлагает следующие функции:

- Возможность приостановки работы
- Обратный ход по контуру
- ПО FSCUT 3000 DE-M (3D)
- Быстрое переключение к любой врезке
- Оперативное изменение точки врезки
- Возможность начать резку из любой точки контура
- Контроль используемой детали по сравнению с исходным чертежом
- Автоматическая загрузка необходимых планов и чертежей
- Автоматическая система смазки

Преимущества:

- Разработанная форма станины обеспечивает оптимальную жесткость и устойчивость
- Автоматическая регулировка высоты для обеспечения оптимального расстояния (автофокус)
- Автоподача смазки на все направляющие
- Русский язык интерфейса
- Техническая поддержка
- Сервис и обслуживание лазерных источников в России.
- Гарантия

Комплектация:

Лазерный источник: Raycus CE (3000 Вт)

Система управления FSCUT 3000 DE-M

Режущая головка: BOCI BLT110 (автоматическая фокусировка)

Система передачи: YUC

Направляющий рельс: HIWIN

Редуктор скорости: Shimpo

Драйвер и серводвигатель: Inovance (Ось Z 400 Вт/ось X 850 Вт/ось Y 1300 Вт*2; Часть станка для труб: 1800 Вт*3)

Пневматические компоненты: SMC

Электронные компоненты: Schneider

Водяной чиллер: S&A

Промышленный компьютер: Advantech

Поддоны для мусора – 3 шт.

Инструкция по эксплуатации на русском языке

Сопла - 10 шт.

Защитная линза - 10 шт.

Радиочастотная трубка RF - 1 шт.

Керамическое кольцо - 1 шт.

Беспроводной пульт дистанционного управления

Автоматическая система смазки

Потребляемая мощность станка для лазерной резки мощностью 3 кВт составляет около 21 кВт.

Потребление чиллера: 7 кВт.

Сформировано 25.08.2026 07:22 · INTERTOOL.RU