

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дизельный генератор Vektor AD-100Y-T400

Артикул: 23910



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **805 764 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	AD-100Y-T400
Код номенклатуры	00-00008776
Производитель двигателя	YUNNEI
Максимальная мощность, кВт/кВА	110/137,5
Номинальная мощность, кВт/кВА	100/125
Модель двигателя	Yunnei YN4R170-33CR
Тип двигателя	Четырехцилиндровый, рядный, common rail, интеркулер с турбонаддувом, с водяным охлаждением
Модель контроллера	SmartGen HGM4010CAN
Мощности двигателя, л.с.	170

Частота тока, Гц/Скорость вращения, об/мин	50/1500
Коэффициент мощности (cos φ)	Н, до 180 градусов
Объем системы охлаждения, л	26
Расход топлива при мощности 50%, л/ч	12.8
Расход топлива при мощности 75%, л/ч	19.2
Расход топлива при мощности 100%, л/ч	29.8
Система аварийной остановки	Да
Датчик уровня топлива	Да
Стартовые батареи	70-12 А/ч-В 2 шт
Тип исполнения	Открытый
Глушитель	Да
Вид топлива	Дизельное топливо
Максимальный крутящий момент, Н·м	810
Топливный насос	Механический/электронный
Рабочий объем, мм ³	3922
Габариты двигателя, ДхШхВ, мм	903x768x787
Размер Картера маховика по SAE	3
Масса двигателя, кг	395
Модель генератора	NF-274E
Тип генератора	Бесщёточный, синхронный
Система возбуждения	SHUNT
Метод возбуждения	Бесщеточное самовозбуждение
Регулятор напряжения	NF460
Точность регулировки установившегося напряжения	≤±1%
Точность регулировки установившейся частоты	0-5% (регулируемая)
Время стабилизации напряжения, с	≤5
Электропроводка	Трехфазная четырехпроводная, Y-образная обмотка
Количество опорных подшипников	1

Степень защиты обмотки	IP21
Номинальное напряжение, В	400/230
Номинальный входной ток, А	180
Частота, Гц	50
Тип масла	CI-4 или более
Объем топливного бака, л	270
Степень автоматизации	1. Ручной запуск 2. Автоматический запуск (опция)
Нетто, кг	1197
Брутто, кг	1360
Напряжение в системе, В	24
Расход топлива на холостом ходу, л/ч	1.0
Размер Маховика, inch	11.5
Подогрев двигателя	Прогревание входного воздуха
Шум, дБ	77
Рабочая среда, °С	-15...+40
Количество полюсов	4
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	2260x1360x1280
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	2210x1050x1240(без глушителя)/2210x1050x1860(с глушителем)
Гарантия с момента ввода в эксплуатацию	24 месяца или 2000 м/ч
Тип привода	Прямой
Автоматизация	Опционально
Диаметр / ход поршня, мм	107/124
Объем масляной системы, л	10.5
Номинальная мощность, кВт	100
Максимальная мощность, кВт	137,5
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Склад Новосибирск	1

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт

<https://www.intertooler.ru>

Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Сформировано 21.06.2026 10:38 · INTERTOOL.RU