

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60  
р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602  
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Дизельный генератор Vektor AD-500Y-T400

Артикул: 26017



ИЗОБРАЖЕНИЕ СКОРО  
ПОЯВИТСЯ

#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Бренд                          | VEKTOR                                                         |
| Модель                         | AD-500Y-T400                                                   |
| Производитель двигателя        | YUNNEI                                                         |
| Номинальная мощность, кВт/кВА  | 500/585                                                        |
| Максимальная мощность, кВт/кВА | 550/628                                                        |
| Модель двигателя               | YN253                                                          |
| Тип двигателя                  | топливная система высокого давления, с турбиной и интеркулером |
| Модель контроллера             | SmartGen HGM4010CAN                                            |
| Мощности двигателя, л.с.       | 785                                                            |

|                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Частота тока, Гц/Скорость вращения, об/мин      | 50/1500                                         |
| Коэффициент мощности (cos φ)                    | 0.8                                             |
| Объем системы охлаждения, л                     | 130                                             |
| Расход топлива при мощности 50%, л/ч            | 68,7                                            |
| Расход топлива при мощности 75%, л/ч            | 103,1                                           |
| Расход топлива при мощности 100%, л/ч           | 137,4                                           |
| Система аварийной остановки                     | Да                                              |
| Датчик уровня топлива                           | Да                                              |
| Стартовые батареи                               | 120-12 А/ч-В 2 шт                               |
| Тип исполнения                                  | Открытый                                        |
| Глушитель                                       | Да                                              |
| Вид топлива                                     | Дизельное топливо                               |
| Максимальный крутящий момент, Н·м               | 3700                                            |
| Топливный насос                                 | Электронный                                     |
| Габариты двигателя, ДхШхВ, мм                   | 1950x110x1750                                   |
| Размер Картера маховика по SAE                  | 1                                               |
| Масса двигателя, кг                             | 2300                                            |
| Модель генератора                               | TSL-500                                         |
| Тип генератора                                  | Бесщёточный, синхронный                         |
| Система возбуждения                             | Exciter                                         |
| Метод возбуждения                               | Бесщетоное самовозбуждение                      |
| Регулятор напряжения                            | NF460                                           |
| Точность регулировки установившегося напряжения | ≤±1%                                            |
| Точность регулировки установившейся частоты     | 0-5% (регулируемая)                             |
| Время стабилизации напряжения, с                | ≤5                                              |
| Электропроводка                                 | Трехфазная четырехпроводная, Y-образная обмотка |
| Количество опорных подшипников                  | 1                                               |
| Степень защиты обмотки                          | IP23                                            |

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Класс изоляции                          | Н, до 180 градусов                                |
| Номинальное напряжение, В               | 400                                               |
| Номинальный входной ток, А              | 1000                                              |
| Частота, Гц                             | 50                                                |
| Тип масла                               | CI-4 или более                                    |
| Объем топливного бака, л                | 850                                               |
| Степень автоматизации                   | 1. Ручной запуск 2. Автоматический запуск (опция) |
| Брутто, кг                              | 5600                                              |
| Расход топлива на холостом ходу, л/ч    | 3,2                                               |
| Размер Маховика, inch                   | 14                                                |
| Подогрев двигателя                      | Прогревание входного воздуха                      |
| Шум, дБ                                 | 88                                                |
| Рабочая среда, °C                       | -15...+40                                         |
| Количество полюсов                      | 4                                                 |
| Гарантия с момента ввода в эксплуатацию | 24 месяца или 2000 м/ч                            |
| Тип привода                             | Прямой                                            |
| Автоматизация                           | Опционально                                       |
| Диаметр / ход поршня, мм                | 6x118x136                                         |
| Объем масляной системы, л               | 80                                                |
| Габариты оборудования ДхШхВ, мм         | 3600*1500*1900                                    |
| Номинальная мощность, кВт               | 500                                               |
| Максимальная мощность, кВт              | 628                                               |
| Степень автоматизации                   | 1 (ручной запуск)                                 |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт              | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| Телефон           | +7 (900) 246-86-60                                                                       |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк              | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                               |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>БИК</b>                    | 040349602            |
| <b>Расчетный счет</b>         | 40802810230000073752 |
| <b>Корреспондентский счет</b> | 30101810100000000602 |

## ОПИСАНИЕ

Сформировано 24.08.2026 05:17 · INTERTOOL.RU