

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Дизельный генератор Vektor AD-50Y-T400 с АВР

Артикул: 23927



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **613 985 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	AD-50Y-T400 с АВР
Код номенклатуры	00-00008869
Производитель двигателя	YUNNEI
Номинальная мощность, кВт/кВА	50/62.5
Максимальная мощность, кВт/кВА	55/68.75
Модель двигателя	Yunnei YN4E67DBZL
Тип двигателя	Четырехцилиндровый рядный, с водяным охлаждением и турбонаддувом
Модель контроллера	SmartGen HGM410N
Мощности двигателя, л.с.	79

Частота тока, Гц/Скорость вращения, об/мин	50/1500
Коэффициент мощности (cos φ)	0,8
Объем системы охлаждения, л	14
Расход топлива при мощности 50%, л/ч	6,3
Расход топлива при мощности 75%, л/ч	9,5
Расход топлива при мощности 100%, л/ч	13,8
Система аварийной остановки	Да
Датчик уровня топлива	Да
Стартовые батареи	70-12 А/ч-В 2 шт
Тип исполнения	Открытый
Глушитель	Да
Вид топлива	Дизельное
Максимальный крутящий момент, Н·м	350
Топливный насос	Механический/электронный
Рабочий объем, мм <sup>3</sup>	3760
Габариты двигателя, ДхШхВ, мм	866x588x780
Размер Картера маховика по SAE	3
Масса двигателя, кг	340
Модель генератора	TFW-50
Тип генератора	Бесщёточный, синхронный
Система возбуждения	SHUNT
Метод возбуждения	Бесщеточное самовозбуждение
Регулятор напряжения	KRS440
Точность регулировки установившегося напряжения	≤±1%
Точность регулировки установившейся частоты	0-5% (регулируемая)
Время стабилизации напряжения, с	≤5
Электропроводка	Трехфазная четырехпроводная, Y-образная обмотка
Количество опорных подшипников	1

Степень защиты обмотки	IP21
Класс изоляции	H, до 180 градусов
Номинальное напряжение, В	400/230
Номинальный входной ток, А	90
Частота, Гц	50
Тип масла	CI-4 или более
Объем топливного бака, л	140
Степень автоматизации	1. Ручной запуск 2. Автоматический запуск (опция)
Нетто, кг	850
Брутто, кг	1000
Напряжение в системе, В	24
Расход топлива на холостом ходу, л/ч	0.8
Размер Маховика, inch	11,5
Подогрев двигателя	Прогревание входного воздуха
Шум, дБ	76
Рабочая среда, °С	-15...+40
Габаритный размер ДхШхВ, мм	1850x930x1020/1850x930x1600
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	2260*1360*1050
Гарантия с момента ввода в эксплуатацию	24 месяца или 2000 м/ч
Тип привода	Прямой
Автоматизация	Опционально
Диаметр / ход поршня, мм	102/115
Объем масляной системы, л	7,5
Номинальная мощность, кВт	50
Максимальная мощность, кВт	68.75
Степень автоматизации	2 (автозапуск)

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60

<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
<b>БИК</b>	040349602
<b>Расчетный счет</b>	40802810230000073752
<b>Корреспондентский счет</b>	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Дизельные электростанции VEKTOR закрывают потребность в резервном и основном электроснабжении для огромного числа объектов разного назначения и масштаба. Мы поставляем качественное, современное оборудование собственного производства, поэтому полностью уверены в его надежности и безупречной работе. Все дизельные электростанции VEKTOR перед отправкой покупателю проходят обязательную проверку в сервисном центре «СибТоргСервис». Клиент получает исправное оборудование, подготовленное для ввода в работу. Особенности дизельных электростанций VEKTOR Надежность. Как и другое оборудование бренда VEKTOR, дизельные электростанции рассчитаны на эксплуатацию в сложных условиях. Надежность установок обеспечивают высокое качество компонентов и продуманная конструкция. Экономия. Высокий уровень энергоэффективности и оптимизированный расход топлива позволяют значительно снизить эксплуатационные расходы. Беспереывная работа. Благодаря мощному дизельному двигателю, наши электростанции обеспечивают бесперебойное энергоснабжение в любых ситуациях. Оправданная стоимость. Учитывая долговечность и удобство в эксплуатации установок VEKTOR, а также наличие гарантии и сервисной поддержки от компании «СибТоргСервис», покупка нашего оборудования становится выгодным финансовым вложением. Гарантия. Мы предоставляем гарантию на дизельные генераторы VEKTOR - 24 месяца или 2000 моточасов. Дизельные электростанции VEKTOR уже используются на объектах в разных регионах страны: на крупных производственных предприятиях, строительных и геологоразведочных площадках и т.д. То есть там где, необходимо обеспечить постоянный доступ к электроэнергии без сбоев, а также там, где подключение к центральным электросетям проблематично или просто невозможно.

Сформировано 06.05.2026 22:05 · INTERTOOL.RU