

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Дизельный генератор Vektor AD-70Y-T400 в шумозащитном кожухе с АВР

Артикул: 23878



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **692 084 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	AD-70Y-T400 в шумозащитном кожухе с АВР
Код номенклатуры	00-00008862
Производитель двигателя	YUNNEI
Максимальная мощность, кВт/кВА	75/93.75
Номинальная мощность, кВт/кВА	70/87.5
Модель двигателя	Yunnei YN40CAF4
Тип двигателя	Четырехцилиндровый, рядный, common rail, интеркулер с турбонаддувом, с водяным охлаждением

Модель контроллера	SmartGen HGM4010CAN
Мощности двигателя, л.с.	Мощности двигателя, л.с.
Частота тока, Гц/Скорость вращения, об/мин	50/1500
Коэффициент мощности (cos φ)	0.8
Объем системы охлаждения, л	18
Расход топлива при мощности 50%, л/ч	9.2
Расход топлива при мощности 75%, л/ч	13.7
Расход топлива при мощности 100%, л/ч	19.6
Система аварийной остановки	Да
Датчик уровня топлива	Да
Стартовые батареи	70-12 А/ч-В 2 шт
Тип исполнения	В шумозащитном кожухе
Глушитель	Да
Вид топлива	Дизельное топливо
Максимальный крутящий момент, Н·м	580
Топливный насос	Механический/электронный
Рабочий объем, мм <sup>3</sup>	3922
Габариты двигателя, ДхШхВ, мм	840x672x774
Размер Картера маховика по SAE	3
Масса двигателя, кг	360
Модель генератора	NF-224G
Тип генератора	Бесщёточный, синхронный
Система возбуждения	SHUNT
Метод возбуждения	Бесщеточное самовозбуждение
Регулятор напряжения	NF460
Точность регулировки установившегося напряжения	≤±1%
Точность регулировки установившейся частоты	0-5% (регулируемая)
Время стабилизации напряжения, с	≤5

<b>Электропроводка</b>	Трехфазная четырехпроводная, Y-образная обмотка
<b>Степень защиты обмотки</b>	IP21
<b>Класс изоляции</b>	H, до 180 градусов
<b>Номинальное напряжение, В</b>	400/230
<b>Номинальный входной ток, А</b>	126
<b>Частота, Гц</b>	50
<b>Тип масла</b>	CI-4 или более
<b>Объем топливного бака, л</b>	150
<b>Степень автоматизации</b>	1. Ручной запуск 2. Автоматический запуск (опция)
<b>Нетто, кг</b>	1205
<b>Брутто, кг</b>	1281
<b>Напряжение в системе, В</b>	24
<b>Расход топлива на холостом ходу, л/ч</b>	1.0
<b>Размер Маховика, inch</b>	11.5
<b>Подогрев двигателя</b>	Прогревание входного воздуха
<b>Шум, дБ</b>	78
<b>Рабочая среда, °С</b>	-15...+40
<b>Количество полюсов</b>	4
<b>Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм</b>	2205x1220x1260
<b>Габариты оборудования ДхШхВ, мм</b>	2010x1000x1100(без глушителя)/2010x1000x1340(с глушителем)
<b>Гарантия с момента ввода в эксплуатацию</b>	24 месяца или 2000 м/ч
<b>Тип привода</b>	Прямой
<b>Автоматизация</b>	Опционально
<b>Диаметр / ход поршня, мм</b>	102/120
<b>Объем масляной системы, л</b>	8.5
<b>Номинальная мощность, кВт</b>	70
<b>Максимальная мощность, кВт</b>	93.75
<b>Степень автоматизации</b>	2 (автозапуск)

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

<b>Сайт</b>	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
<b>Телефон</b>	+7 (900) 246-86-60
<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
<b>БИК</b>	040349602
<b>Расчетный счет</b>	40802810230000073752
<b>Корреспондентский счет</b>	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Сформировано 07.05.2026 00:11 · INTERTOOLER.RU