

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Дизельный генератор Vektor AD-800Y-T400

Артикул: 26018



ИЗОБРАЖЕНИЕ СКОРО
ПОЯВИТСЯ

Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	AD-800Y-T400
Производитель двигателя	YUNNEI
Номинальная мощность, кВт/кВА	800/880
Максимальная мощность, кВт/кВА	880/968
Модель двигателя	YN253
Тип двигателя	топливная система высокого давления, с турбиной и интеркулером
Модель контроллера	SmartGen HGM4010CAN
Мощности двигателя, л.с.	1100

Частота тока, Гц/Скорость вращения, об/мин	50/1500
Коэффициент мощности (cos φ)	0.8
Объем системы охлаждения, л	130
Расход топлива при мощности 50%, л/ч	96,3
Расход топлива при мощности 75%, л/ч	144,4
Расход топлива при мощности 100%, л/ч	192,6
Система аварийной остановки	Да
Датчик уровня топлива	Да
Стартовые батареи	120-12 А/ч-В 2 шт
Тип исполнения	Открытый
Глушитель	Да
Вид топлива	Дизельное топливо
Максимальный крутящий момент, Н·м	3700
Топливный насос	Электронный
Габариты двигателя, ДхШхВ, мм	1950x110x1750
Размер Картера маховика по SAE	1
Масса двигателя, кг	2300
Модель генератора	TSL-800
Тип генератора	Бесщёточный, синхронный
Система возбуждения	Exciter
Метод возбуждения	Бесщетоное самовозбуждение
Регулятор напряжения	NF460
Точность регулировки установившегося напряжения	≤±1%
Точность регулировки установившейся частоты	0-5% (регулируемая)
Время стабилизации напряжения, с	≤5
Электропроводка	Трехфазная четырехпроводная, Y-образная обмотка
Количество опорных подшипников	1
Степень защиты обмотки	IP23

Класс изоляции	Н, до 180 градусов
Номинальное напряжение, В	400
Номинальный входной ток, А	1600
Частота, Гц	50
Тип масла	CI-4 или более
Объем топливного бака, л	850
Степень автоматизации	1. Ручной запуск 2. Автоматический запуск (опция)
Брутто, кг	5600
Расход топлива на холостом ходу, л/ч	3,2
Размер Маховика, inch	14
Подогрев двигателя	Прогревание входного воздуха
Шум, дБ	92
Рабочая среда, °C	-15...+40
Количество полюсов	4
Гарантия с момента ввода в эксплуатацию	24 месяца или 2000 м/ч
Тип привода	Прямой
Автоматизация	Опционально
Диаметр / ход поршня, мм	6x118x136
Объем масляной системы, л	80
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	3900*1650*2050
Номинальная мощность, кВт	800
Максимальная мощность, кВт	968
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Сформировано 24.08.2026 05:17 · INTERTOOL.RU