

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дизельный передвижной компрессор Vorey 180-13FZD с ПДЖ и доохладителем с функцией влагоотделения

Артикул: 24458



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 292 551 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	CrossAir
Модель	Vorey180-13FZD с ПДЖ и доохладителем с функцией влагоотделения
Код номенклатуры	00-00009335
Производительность, л/мин	12600
Давление, бар	13
Марка двигателя	YUNNEI
Осушитель	Да
Температурный режим	-20+35
Вес, кг	1490

Страна происхождения	Китай
Модель двигателя	YN4R170-33CR
Размеры (ШхВхГ)	2150*1480*1570
Подключение	1x1,5", 1x1"
Гарантия производителя	12
Картинки галереи	Array

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Компрессоры Voreu - это универсальный источник сжатого воздуха, который подойдет для приведения в движение широкого спектра пневматического инструмента. Оптимально подходит для выполнения работ на строительных площадках и карьерах - отбойные молотки, пневмонагнетатель, пескоструйная установка и т.д. Основной узел компрессора - Винтовой блок Baosi. Винтовой профиль роторов блока нагнетания А-серии имеет несколько конструктивных особенностей, таких как высокая объемная эффективность и низкое энергопотребление. Диапазон давления от 3 бар до 16 бар. Тип привода ременный или прямой. Комплект уплотнений вала разработан и изготовлен для максимально надежного обеспечения уплотнения вала с длительным сроком службы. Сверхпрочная размерная система подшипников. Подшипниковая система пневматической части серии АЕ7 использует подшипники увеличенного размера, которые максимально подходят для работы в тяжелых условиях и соответствуют требованиям промышленного использования. Двигатель от известного бренда Zhejiang Xinchai Co., Ltd высокотехнологичное предприятие государственного уровня изготавливающее преимущественно двигатели для вилочной, строительной и сельскохозяйственной техники более 50 лет. Подходит для снабжения от 2 до 4 отбойных молотков, в зависимости от мощности молота. Пескоструйной установки с диаметром сопла 4-8 мм. Пневмонагнетателя полусухой стяжки с работами до 70 м высоты подъёма.

Сформировано 21.06.2026 11:49 · INTERTOOLER.RU