

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дизельный передвижной компрессор Borey 55-7F

Артикул: 2766



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **831 348 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|---------------------------|------------------|
| Бренд | CrossAir |
| Модель | Borey55-7F |
| Код номенклатуры | 00-00001951 |
| Производительность, л/мин | 5000 |
| Давление, бар | 7 |
| Марка двигателя | XICHA |
| Модель винтового блока | YNE143RA |
| Вес, кг | 1200 |
| Модель двигателя | 4DW91-56G2-YM20W |

| | |
|---|----------------|
| Размеры (ШxВxГ) | 2950x1650x1550 |
| Обороты винтового блока | 2500 |
| Ёмкость масляной системы компрессорного блока | 20 л. |
| Объём двигателя | 2,54 л. |
| Ёмкость масляной системы ДВС | 7.5л. |
| Ёмкость системы охлаждения | 11 л. |
| Расход топлива при 100%загрузке | 12 л. |
| Расход топлива на холостом ходу | 6 л. |
| Панель управления | АС-410 |
| Объем топливного бака | 80 л. |
| Подключение | 3xG3/4 |
| Обороты двигателя | 2650 об/мин |
| Гарантия производителя | 12 |
| Картинки галереи | Array |
| Склад Новосибирск | 4 |
| Склад Екатеринбург | 4 |
| Склад Москва | 1 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020,Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Компрессоры Vorey - это универсальный источник сжатого воздуха, который подойдет для приведения в движение широкого спектра пневматического инструмента. Оптимально подходит для выполнения работ на строительных площадках и карьерах - отбойные молотки, пневмонагнетатель, пескоструйная установка и т.д. Основным узел компрессора - Винтовой блок Baosi. Винтовой профиль роторов блока нагнетания А-серии имеет несколько конструктивных особенностей, таких как высокая объемная эффективность и низкое энергопотребление. Диапазон давления от 3 бар до 16 бар. Тип привода ременный или прямой. Комплект уплотнений вала разработан и изготовлен для максимально надежного обеспечения уплотнения вала с длительным сроком службы. Сверхпрочная размерная система подшипников. Подшипниковая система пневматической части серии АЕ7 использует подшипники увеличенного размера, которые максимально подходят для работы в тяжелых условиях и соответствуют требованиям промышленного использования. Двигатель от известного бренда Zhejiang Xinchai Co., Ltd высокотехнологичное предприятие государственного уровня изготавливающее преимущественно двигатели для вилочной, строительной и сельскохозяйственной техники более 50 лет. Подходит для снабжения от 2 до 4 отбойных молотков, в зависимости от мощности молота. Пескоструйной установки с диаметром сопла 4-8 мм. Пневмонагнетателя полусухой стяжки с работами до 70 м высоты подъёма.

Сформировано 21.06.2026 10:38 · INTERTOOL.RU