

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дизельный передвижной компрессор Borey 55-7F

Артикул: 2766



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **852 856 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	CrossAir
Модель	Borey55-7F
Код номенклатуры	00-00001951
Производительность, л/мин	5000
Давление, бар	7
Марка двигателя	XICHA
Модель винтового блока	YNE143RA
Вес, кг	1200
Модель двигателя	4DW91-56G2-YM20W

Размеры (ШxВxГ)	2950x1650x1550
Обороты винтового блока	2500
Ёмкость масляной системы компрессорного блока	20 л.
Объём двигателя	2,54 л.
Ёмкость масляной системы ДВС	7.5л.
Ёмкость системы охлаждения	11 л.
Расход топлива при 100%загрузке	12 л.
Расход топлива на холостом ходу	6 л.
Панель управления	АС-410
Объем топливного бака	80 л.
Подключение	3xG3/4
Обороты двигателя	2650 об/мин
Гарантия производителя	12
Картинки галереи	Array
Склад Новосибирск	4
Склад Екатеринбург	4
Склад Москва	1

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Компрессоры Vorey - это универсальный источник сжатого воздуха, который подойдет для приведения в движение широкого спектра пневматического инструмента. Оптимально подходит для выполнения работ на строительных площадках и карьерах - отбойные молотки, пневмонагнетатель, пескоструйная установка и т.д. Основным узел компрессора - Винтовой блок Baosi. Винтовой профиль роторов блока нагнетания А-серии имеет несколько конструктивных особенностей, таких как высокая объемная эффективность и низкое энергопотребление. Диапазон давления от 3 бар до 16 бар. Тип привода ременный или прямой. Комплект уплотнений вала разработан и изготовлен для максимально надежного обеспечения уплотнения вала с длительным сроком службы. Сверхпрочная размерная система подшипников. Подшипниковая система пневматической части серии АЕ7 использует подшипники увеличенного размера, которые максимально подходят для работы в тяжелых условиях и соответствуют требованиям промышленного использования. Двигатель от известного бренда Zhejiang Xinchai Co., Ltd высокотехнологичное предприятие государственного уровня изготавливающее преимущественно двигатели для вилочной, строительной и сельскохозяйственной техники более 50 лет. Подходит для снабжения от 2 до 4 отбойных молотков, в зависимости от мощности молота. Пескоструйной установки с диаметром сопла 4-8 мм. Пневмонагнетателя полусухой стяжки с работами до 70 м высоты подъёма.

Сформировано 06.05.2026 21:56 · INTERTOOL.RU