

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дизельный стационарный компрессор Vorey 180-10BZD с ПДЖ и доохладителем с функцией влагоотделения

Артикул: 24398



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 367 285 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Бренд | CrossAir |
| Модель | Vorey180-10BZD с ПДЖ и доохладителем с функцией влагоотделения |
| Код номенклатуры | 00-00007692 |
| Производительность, л/мин | 12600 |
| Давление, бар | 10 |
| Марка двигателя | YUNNEI |
| Температурный режим | -20+35 |
| Вес, кг | 1490 |
| Страна происхождения | Китай |

| | |
|------------------------|----------------|
| Модель двигателя | YN4R170-33CR |
| Размеры (ШхВхГ) | 2150*1480*1570 |
| Подключение | 1x1,5" , 1x1" |
| Гарантия производителя | 12 |
| Картинки галереи | Аgray |
| Спецификация | 15497 |
| Склад Екатеринбург | 1 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Компрессоры Vorey - это универсальный источник сжатого воздуха, который подойдет для приведения в движение широкого спектра пневматического инструмента. Оптимально подходит для выполнения работ на строительных площадках и карьерах - отбойные молотки, пневмонагнетатель, пескоструйная установка и т.д. Основной узел компрессора - Винтовой блок Baosi. Винтовой профиль роторов блока нагнетания А-серии имеет несколько конструктивных особенностей, таких как высокая объемная эффективность и низкое энергопотребление. Диапазон давления от 3 бар до 16 бар. Тип привода ременный или прямой. Комплект уплотнений вала разработан и изготовлен для максимально надежного обеспечения уплотнения вала с длительным сроком службы. Сверхпрочная размерная система подшипников. Подшипниковая система пневматической части серии АЕ7 использует подшипники увеличенного размера, которые максимально подходят для работы в тяжелых условиях и соответствуют требованиям промышленного использования. Двигатель от известного бренда Zhejiang Xinchai Co., Ltd высокотехнологичное предприятие государственного уровня изготавливающее преимущественно двигатели для вилочной, строительной и сельскохозяйственной техники более 50 лет. Подходит для снабжения от 2 до 4 отбойных молотков, в зависимости от мощности молота. Пескоструйной установки с диаметром сопла 4-8 мм. Пневмонагнетателя полусухой стяжки с работами до 70 м высоты подъёма.

Сформировано 06.05.2026 21:10 · INTERTOOLER.RU