

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дизельный стационарный компрессор Borey 55-7B

Артикул: 2765



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **812 663 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	CrossAir
Модель	Borey55-7B
Код номенклатуры	00-00001950
Производительность, л/мин	5000
Давление, бар	7
Марка двигателя	Xinchai
Модель винтового блока	YNE143RA
Температурный режим	-10 ...+40
Вес, кг	1050

Страна происхождения	Китай
Модель двигателя	4DW91-56G2-YM20W
Объем двигателя	2,54 л.
Размеры (ШхВхГ)	2050x1285x1100
Обороты винтового блока	2500
Ёмкость масляной системы компрессорного блока	20 л.
Объём двигателя	2,54 л.
Ёмкость масляной системы ДВС	7.5л.
Ёмкость системы охлаждения	11 л.
Расход топлива ☒ при 100%загрузке	12 л.
Расход топлива на холостом ходу	6 л.
Панель управления	АС-410
Объем топливного бака	80 л.
Подключение	3xG3/4
Обороты двигателя	2650 об/мин
Гарантия производителя	12
Картинки галереи	Array
Спецификация	15490
Склад Новосибирск	3
Склад Екатеринбург	3
Склад Москва	2

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602

Расчетный счет

40802810230000073752

Корреспондентский счет

30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Винтовой дизельный компрессор Vorey 55-7B подходит для выполнения работ на строительных площадках и карьерах - отбойные молотки, пневмонагнетатель, пескоструйная установка и т.д. Основной узел компрессора - Винтовой блок Baosi.

Винтовой профиль роторов блока нагнетания А-серии имеет несколько конструктивных особенностей, таких как высокая объемная эффективность и низкое энергопотребление. Диапазон давления от 3 бар до 16 бар. Тип привода ременный или прямой. Комплект уплотнений вала разработан и изготовлен для максимально надежного обеспечения уплотнения вала с длительным сроком службы. Сверхпрочная размерная система подшипников. Подшипниковая система пневматической части серии АЕ7 использует подшипники увеличенного размера, которые максимально подходят для работы в тяжелых условиях и соответствуют требованиям промышленного использования. Двигатель от известного бренда Zhejiang Xinchai Co., Ltd высокотехнологичное предприятие государственного уровня изготавливающее преимущественно двигатели для вилочной, строительной и сельскохозяйственной техники более 50 лет. Подходит для снабжения от 2 до 4 отбойных молотков, в зависимости от мощности молота. Пескоструйной установки с диаметром сопла 4-8 мм. Пневмонагнетателя полусухой стяжки с работами до 70 м высоты подъёма.

Сформировано 06.05.2026 21:02 · INTERTOOL.RU