

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Дизельный стационарный компрессор Vorey 600-25BZ (II)

Артикул: 26140



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **6 290 437 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	CrossAir
Модель	Vorey600-25BZ (II)
Производительность, л/мин	33200
Давление, бар	25
Марка двигателя	YUNNEI
Температурный режим	-20+40
Вес, кг	4730
Страна происхождения	Китай
Модель двигателя	D6T598-34CR

Размеры (ШxВxГ)	3600×2150×2130
Подключение	1x2" , 1x1"
Гарантия производителя	12
Картинки галереи	Array
Склад Новосибирск	1
Склад Екатеринбург	1
Склад Москва	1

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Компрессоры Voreu - это универсальный источник сжатого воздуха, который подойдет для приведения в движение широкого спектра пневматического инструмента. Оптимально подходит для выполнения работ на строительных площадках и карьерах - отбойные молотки, пневмонагнетатель, пескоструйная установка и т.д. Основной узел компрессора - Винтовой блок Baosi. Винтовой профиль роторов блока нагнетания А-серии имеет несколько конструктивных особенностей, таких как высокая объемная эффективность и низкое энергопотребление. Диапазон давления от 3 бар до 16 бар. Тип привода ременный или прямой. Комплект уплотнений вала разработан и изготовлен для максимально надежного обеспечения уплотнения вала с длительным сроком службы. Сверхпрочная размерная система подшипников. Подшипниковая система пневматической части серии АЕ7 использует подшипники увеличенного размера, которые максимально подходят для работы в тяжелых условиях и соответствуют требованиям промышленного использования. Двигатель от известного бренда Zhejiang Xinchai Co., Ltd высокотехнологичное предприятие государственного уровня изготавливающее преимущественно двигатели для вилочной, строительной и сельскохозяйственной техники более 50 лет. Подходит для снабжения от 2 до 4 отбойных молотков, в зависимости от мощности молота. Пескоструйной установки с диаметром сопла 4-8 мм. Пневмонагнетателя полусухой стяжки с работами до 70 м высоты подъёма.

Сформировано 14.05.2026 00:21 · INTERTOOLER.RU