

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двухроторная затирочная (заглаживающая) машина Vektor VTMG-1000L (двигатель LIFAN 2V78F-3)

Артикул: 25491



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **370 131 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|--|
| Бренд | VEKTOR |
| Модель | VTMG-1000L |
| Код номенклатуры | 00-00008038 |
| Модель двигателя | Lifan 2V78F-3 |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, двухцилиндровый, с воздушным охлаждением. |
| Мощности двигателя, л.с. | 24 |
| Объем двигателя, см ³ | 688 |
| Тип запуска | Электростартер |
| Бак для воды | Да |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Объем бака для воды, л | 15 |
| Объем топливного бака, л | 15 |
| Диаметр диска, мм | 960 |
| Длина лопасти, мм | 340*150 |
| Диаметр заглаживания лопастями, мм | 915 |
| Материал основания | Сталь |
| Частота вращения, об/мин | 120-160 |
| Колеса для перемещения | Да |
| Масса оборудования, кг | 360 |
| Масса оборудования в упаковке, кг | 440 |
| Габаритный размер ДхШхВ, мм | 2000x1030x1315 |
| Тип упаковки | Фанерная коробка |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип оборудования | Двухроторная |
| Склад Новосибирск | 1 |
| Склад Екатеринбург | 2 |
| Склад Москва | 2 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Двухроторная заглаживающая машина Vektor VTMG-1000L (LIFAN) предназначена для механического выравнивания и затирки бетонных полов. Оборудование используется при строительстве производственных и складских помещений, ангаров, гаражей,

на аэродромах и парковках. Поскольку машина оснащена бензиновым двигателем, важно, чтобы рабочее пространство было открытым и хорошо проветривалось. Принцип действия заглаживающей машины (вертолѐта) Vektor VTMG-1000L В отличие от однороторной, эта модель оснащена двумя заглаживающими дисками, поэтому за один проход она обрабатывает в два раза большую площадь. Здесь предусмотрено специальное сиденье для оператора, который сидя управляет процессом заглаживания с помощью рычагов. Производительность и эффективность двухроторных машин выше благодаря минимизации ручного труда, большому весу установки и повышенному качеству обработки. Поэтому их используют для работ в промышленных объемах. Рабочий инструмент заглаживающих машин – металлические лопасти и диски. С помощью диска выполняется заглаживание бетонной смеси. Она становится более ровной, относительно шероховатой и нескользкой. Для повышенной прочности поверхности заглаживание проводят дважды. Лопастями проводят затирку – финальный этап обработки пола. Её нужно проводить по бетону, к которому уже не прилипает рука, но от которого еще идет испарение влаги. Тогда на поверхности не останется следов лопастей, пузырей воздуха и других дефектов. На модель VTMG-1000L устанавливаются диски диаметром до 960 мм. Особенности и преимущества заглаживающей машины Vektor VTMG-1000L Машина оснащена надежным бензиновым двигателем Lifan 2V78F-3 мощностью 24 л.с. Регулируемая муфта сцепления обеспечивает необходимый диапазон крутящих моментов и скоростей для соответствия конкретным требованиям бетонного покрытия. Место для оператора позволяет снизить интенсивность труда и повысить эффективность работы. Благодаря наличию двух редукторов, более тяжелому весу и повышенному качеству уплотнения производительность данной машины выше, чем производительность заглаживающих машин с пешим управлением. Конструкция с низким центром тяжести обеспечивает устойчивую работу. Обработка 2 дисками (диаметр каждого 960 мм) или 8 лопастями. Защитная стальная рама на рабочей области предотвращает повреждения агрегата и травмы персонала. В комплект поставки входит заглаживающая машина, стартовая батарея для запуска, сиденье оператора, 2 диска, лопасти, баки для воды, прожекторы освещения, ключи зажигания, подробная инструкция на русском языке. Квалифицированные менеджеры СибТоргСервис ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, гарантии или сервису.

Сформировано 06.05.2026 21:10 · INTERTOOL.RU