

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Электрическая вибротрамбовка Vektor VK VRG-90E

Артикул: 349



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **52 260 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	VK VRG-90E
Код номенклатуры	00-00000001
Видео Rutube	https://rutube.ru/video/14cb1c4a4a12afdbd73e5db93c2b27a1/?r=wd
Модель двигателя	YH100L-2
Тип двигателя	Электрический
Тип запуска	Пакетный выключатель
Напряжение, В	380 В
Амплитуда ударов, мм	40-65

Глубина уплотнения, мм	300
Материал основания	Высокопрочный каучук
Центробежная сила вибратора, кН	10
Частота ударов в мин	600-640
Колеса для перемещения	Нет
Масса оборудования, кг	83
Масса оборудования в упаковке, кг	96
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	700x380x940
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	760x465x1105
Габариты подошвы виброплиты	330x280
Тип упаковки	Стреч. пленка, металлический каркас
Гарантия	12 месяцев
Склад Казань	2
Склад Краснодар	2
Склад Екатеринбург	2
Склад Москва	7

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Электрическая вибротрамбовка (вибронога) Vektor – устройство с ударным механизмом и минимальной уплотняющей поверхностью, представляющей собой каучуковую подошву размером 330x290 мм. Применение вибротрамбовки Vektor и принцип её действия Используется для уплотнения сыпучих грунтов, связных почв, глины и суглинков, покрытий с небольшим

содержанием щебня. Трамбовки особенно актуальны для работы в труднодоступных местах, рядом со стенами зданий, где нельзя использовать более крупную технику. От поступательных движений и вибрационного воздействия трамбовки из слоя удаляется лишний воздух и влага, исчезают пустоты. В зависимости от вида грунта толщина уплотнения варьируется. Электрическая вибротрамбовка Vektor подходит для работы с толщиной до 300 мм. У этой модели электрический двигатель, поэтому она может использоваться в закрытых помещениях, в подземных сооружениях, на паркингах. Мощность двигателя 3 кВт, он запускается пакетным выключателем. Особенности и преимущества вибротрамбовки Vektor VRG-90E Электрический двигатель 3 кВт; Можно работать в помещении; Легкий запуск и выключение; Рабочий узел плотно закрыт пыльник; Защитная рама предотвращает повреждения на площадке; Шнур с евроштекером. В комплекте поставляется подробная инструкция на русском языке. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором вибротрамбовки (виброноги) под ваши нужды, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 21.06.2026 10:40 · INTERTOOL.RU