

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Электроэрозионный сверлильный станок ЧПУ REALREZ ZNC XF300

Артикул: ZNC XF300



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **675 288 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Тип управления                     | ЧПУ                            |
| Режущий ток, А                     | 32                             |
| Давление водяного насоса, МПа      | 8                              |
| Потребляемая мощность станка, Вт   | 3.6                            |
| Напряжение, В                      | 380                            |
| Централизованная смазка            | Да                             |
| Рабочая точность                   | Согласно стандарту GB7926-2005 |
| Перемещение рабочего стола X-Y, мм | 300*200                        |
| Размер рабочего стола, мм          | 440*320                        |

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Допустимая нагрузка на стол, кг        | 100             |
| Макс. высота обрабатываемой детали, мм | 300             |
| Рабочая жидкость                       | Очищенная вода  |
| Объем резервуара, л                    | 25              |
| Диаметр проволоки, мм                  | 0,2-3,0 (300:1) |
| Максимальная скорость резания, мм/мин  | 40-70           |
| Габариты, мм                           | 1150x1080x1760  |
| Вес, кг                                | 520             |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                     |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60                                                                      |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                              |
| БИК                    | 040349602                                                                               |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752                                                                    |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602                                                                    |

## ОПИСАНИЕ

**Электроэрозионный сверлильный станок ZNC XF300** — высокоточное оборудование для быстрого формирования отверстий в токопроводящих материалах методом электроэрозионной обработки. Благодаря технологии высокочастотных импульсов станок позволяет выполнять сверление в закаленной стали, нержавеющей сплавах, титане, карбидах и других труднообрабатываемых материалах без механических нагрузок и деформации заготовки.

**Модель ZNC XF300**, известная как «супердрель», оснащена рабочим столом с перемещением по осям X и Y **300×200 мм**, что обеспечивает удобную обработку деталей различных размеров. Максимальный рабочий ток **35 А** позволяет эффективно выполнять высокоскоростное прожигание отверстий малого диаметра, а также удаление сломанных метчиков и сверл.

Электроэрозионный станок отличается высокой точностью, стабильностью работы и простотой управления. Он широко применяется в инструментальном производстве, машиностроении, авиационной и автомобильной промышленности, при изготовлении пресс-форм, штампов и других деталей, требующих высокой точности обработки.

### Основные преимущества:

- Контроль глубины сверления и функция автоматического возврата в исходное положение.
- Доступно сверление отверстий диаметром 0,2–3,0 мм с большой выработкой энергии.
- Максимальный ток обработки 35А.
- ZNC – программное управление оси Z.
- Централизованная система смазки.
- Водяное охлаждение, электрический насос.
- Линейные направляющие.
- Тайваньская бесшовная вращающаяся сверлильная головка.
- Панель управления ЧПУ с возможностью перемещения, что более удобно в управлении.
- Корпус машины выполнен из литья чугуна.
- Цельнометаллическое водяное крыло, более удобное в использовании.
- Более точное сверление.
- Освещение рабочей зоны.

Электроэрозионный сверлильный станок **ZNC XF300** станет надежным решением для предприятий, которым требуется высокоточная обработка металлических деталей, изготовление пресс-форм и выполнение сложных технологических операций с максимальной производительностью.

Сформировано 28.07.2026 02:10 · INTERTOOL.RU