

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Форматно-раскроечный станок KROM FORS 1600 plus, 4.75 кВт, 380В, каретка 1600 мм

Артикул: FORS 1600 plus



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **229 800 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Каретка, мм	1600x375
Мощность основного двигателя, кВт	4
Мощность подрезного двигателя, кВт	0,75
Мощность аспирации, кВт	1.2
Напряжение, В	380
Частота вращения основной пилы, об/мин	3500/600
Скорость подрезной пилы, об/мин	7000
Диаметр основной пилы, мм	300x30
Подрезная пила, мм	120x20
Высота пропила пилой D300 мм, под 45°, мм	55

Диаметр патрубка под аспирацию, мм	60/90
Максимальная глубина реза, мм	75
Размеры основного стола, мм	1200 × 600 × 1100
Пильный узел, мм	300 × 500 × 340
Максимальный пропил справа, мм	1100
Размер в собранном виде (ШхГхВ) мм	2300x1630x800
Вес станка, кг	390

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	408028102300000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Форматно-раскроечный станок **FORS 1600 plus** оснащён роликовой кареткой длиной 1600 мм и функцией наклона пильного узла до 45 градусов. Мягкий ход каретки в сочетании с мощными двигателями обеспечивает лёгкость и точность резки, делая процесс пиления простым и комфортным.

Станок отличается своей практичностью и надёжностью благодаря высокому запасу прочности и стабильным настройкам, которые он сохраняет даже при длительном использовании. Этот станок получил множество положительных отзывов от наших клиентов за его производительность и долговечность.

Размеры станка в собранном виде составляют 2300 × 1630 × 800 мм, что позволяет ему эффективно работать в самых разных производственных условиях.

Внимание: Гофрошланги для подключения аспирационной установки не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно. Рекомендуемые диаметры шлангов:

- Диаметр нижней гофры: 90 мм
- Диаметр верхней гофры: 60 мм