

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Форматно-раскроечный станок KROM FORS 2500 PLUS, 4.75 кВт, 380В, каретка 2500 мм

Артикул: FORS 2500 PLUS



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **275 200 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Каретка, мм	2500x375
Мощность основного двигателя, кВт	4
Мощность подрезного двигателя, кВт	0,75
Мощность аспирации, кВт	1.2
Напряжение, В	380
Частота вращения основной пилы, об/мин	4000/5000
Скорость подрезной пилы, об/мин	8000
Диаметр основной пилы, мм	300x30
Подрезная пила, мм	120x20
Максимальная глубина реза, мм	95

Высота пропила пилой D300 мм, под 45°, мм	55
Диаметр патрубка под аспирацию, мм	60/100
Наклон пильного узла	0-45°
Рабочий диапазон по упору слева, мм	2500
Максимальный пропил справа, мм	1100
Длина телескопической линейки, мм	1420-2540
Размер в собранном виде (ШхГхВ) мм	2600 × 430 × 210
Вес станка, кг	540

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Форматно-раскроечный станок **FORS 2500 PLUS** — оснащённый роликовой кареткой длиной 2500 мм, что обеспечивает высокую точность и эффективность работы с крупными заготовками. Возможность наклона пильного узла до 45 градусов позволяет выполнять сложные резы, удовлетворяя самые разнообразные потребности в производстве.

Станок оснащён удобной регулировкой подрезной пилы, которая вынесена наружу, что значительно упрощает процесс настройки и использования оборудования. Это делает работу более комфортной и безопасной.

Этот станок является идеальным выбором для производств, где требуется высокая точность и надёжность оборудования. Его функциональность и удобство в использовании делают его отличным решением для профессиональных задач в деревообработке, даже в условиях ограниченного пространства.

Пожалуйста, обратите внимание: Гофрошланги для подключения аспирационной установки не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно. Рекомендуемые диаметры шлангов:

- Диаметр нижней гофры: 100 мм

- Диаметр верхней гофры: 60 мм

Сформировано 24.08.2026 06:44 · INTERTOOL.RU