

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Форматно-раскроечный станок KROM FORS 3200 LITE, 6.6 кВт, 380В, каретка 3200 мм

Артикул: FORS 3200 LITE



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **290 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Каретка, мм	3231 × 370
Мощность основного двигателя, кВт	5.5
Мощность подрезного двигателя, кВт	1,1
Мощность аспирации, кВт	1.2
Напряжение, В	380
Частота вращения основной пилы, об/мин	4000/5000
Скорость подрезной пилы, об/мин	8000
Диаметр основной пилы, мм	300x30
Подрезная пила, мм	120x20
Максимальная глубина реза, мм	95

Высота пропила пилой D300 мм, под 45°, мм	55
Диаметр патрубка под аспирацию, мм	60/100
Наклон пильного узла	0-45°
Рабочий диапазон по упору слева, мм	3200
Максимальный пропил справа, мм	1200
Длина телескопической линейки, мм	1420-3240
Размер в собранном виде (ШхГхВ) мм	3010 × 3231 × 820
Вес станка, кг	605

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Форматно-раскроечный станок **Fors 3200 Lite** – это простой и надежный форматно-раскроечный станок, созданный для ежедневной работы. Идеальное решение для тех, кто нуждается в дополнительных производственных мощностях. Это практичное решение для производства мягкой мебели

Каретка: размер 3200 × 370 мм. Оснащена эксцентриковыми роликами, что обеспечивает плавный и легкий ход даже при работе с габаритными заготовками.

Транспортирная линейка: позволит распилить заготовку под углом.

Телескопическая линейка: длиной 2950 мм позволит раскроить любой лист. Основная линейка выполнена из алюминия. Оснащена металлической шкалой.

Поддерживающий стол: выполнен из железного профиля прямоугольного сечения, оснащен боковым роликом. Крепится к каретке с помощью винтовых прижимов.

Откидные упоры: линейка оснащена двумя механическими откидными упорами (выставляем положение упора, ориентируясь на шкалу линейки). Стандартный упор можно заменить на упор с цифровым индикатором.

Эксцентриковый прижим: Он обеспечивает устойчивое закрепление распиливаемого материала, что позволяет избежать брака при распиловке и повышает безопасность работы на станке. Стандартный прижим можно заменить моноприжимом MP 1 plus что обеспечит быструю и надёжную фиксацию деталей, улучшая производительность и точность обработки. Или приобрести пневмобалку ПБ 3200, использование пневмобалки предотвращает разворот заготовки при работе с гладким ламинатом и исключает запил каретки.

Расширительные столы: станок оснащен двумя столами правым 731 × 745 мм и задним 641 × 577 мм.

Суппорт правой линейки: чугунный – не подвержен деформации и поломкам. Оснащён микролифтом.

Пильный узел: оснащен двумя двигателями мощностью 5,5 кВт (основная пила) и 1,1 кВт (подрезная пила). Основная пила диаметром 300 мм выполняет пропил высотой до 95 мм. Подрезная пила диаметром 120 мм.

Наклон пильного узла: механический (0-45°), осуществляется с помощью маховика с инклинометром.

Регулировка основной пилы: подъем/опускание основной пилы осуществляется механическим способом, обеспечивая надежность и простоту управления.

Регулировка подрезной пилы: все элементы регулировки сведены в одном месте и настраиваются с помощью ручек на торце станины.

Клеммная коробка: станок оснащен двумя клеммными коробками (380 В) для подключения питания станка и подключения аспирации.

Аспирация: гофрошланги подключаются к пылесборникам пильного узла и к аспирационному колпаку. Управление системой аспирации интегрировано в основную панель станка для максимального удобства оператора.

Колпак аспирации: узкий, неподвижный из плотного пластика, устанавливается на расклинивающий нож.

Сформировано 24.08.2026 05:18 · INTERTOOL.RU