

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Форматно-раскроечный станок KROM FORS 3200 PLUS, 3.75 кВт, 220В, каретка 3200 мм

Артикул: FORS 3200 PLUS



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **316 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Каретка, мм	3200 × 375
Мощность основного двигателя, кВт	5.5
Мощность подрезного двигателя, кВт	1,1
Мощность аспирации, кВт	1.2
Напряжение, В	220
Частота вращения основной пилы, об/мин	4000/6000
Скорость подрезной пилы, об/мин	8000
Диаметр основной пилы, мм	300/315 × 30
Подрезная пила, мм	120x20
Максимальная глубина реза, мм	95

Высота пропила пилой D300 мм, под 45°, мм	55
Диаметр патрубка под аспирацию, мм	100
Наклон пильного узла	0-45°
Рабочий диапазон по упору слева, мм	3200
Максимальный пропил справа, мм	1200
Размеры основного стол, мм	1130 × 660
Размер в собранном виде (ШхГхВ) мм	3250 × 3150 × 900
Вес станка, кг	740

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Форматно-раскроечный станок **FORS 3200 PLUS** — форматно-раскроечный станок для точного раскроя ЛДСП, МДФ и других плитных материалов. Полноразмерная роликовая каретка длиной 3200 мм позволяет работать с крупноформатными листами, а основная и подрезная пилы обеспечивают чистый рез без сколов.

Наклон пильного узла до 45° расширяет возможности обработки деталей. Механическая регулировка подъёма пилы отличается простой и надёжной конструкцией, а литой пильный узел помогает сохранять стабильность настроек при продолжительной работе.

FORS 3200 PLUS выпускается в версиях на 220 и 380 В, поэтому подходящую комплектацию можно подобрать с учётом электросети производства. Станок рассчитан на регулярную эксплуатацию в мебельных цехах и сочетает полноформатную каретку, точность раскроя и удобство настройки.

Сформировано 24.08.2026 05:18 · INTERTOOLER.RU