

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Форматно-раскроечный станок KROM FORS 3200 PRO, 6.6 кВт, 380В, каретка 3200 мм

Артикул: FORS 3200 PRO



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **412 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Каретка, мм	3200 × 380
Мощность основного двигателя, кВт	5.5
Мощность подрезного двигателя, кВт	1,1
Мощность аспирации, кВт	1.2
Напряжение, В	380
Частота вращения основной пилы, об/мин	4000/5000
Скорость подрезной пилы, об/мин	8000
Диаметр основной пилы, мм	300 × 30 (возможно 250 - 315)
Подрезная пила, мм	120x20
Максимальная глубина реза, мм	95

Высота пропила пилой D300 мм, под 45°, мм	55
Диаметр патрубка под аспирацию, мм	100/80
Наклон пильного узла	0-45°
Рабочий диапазон по упору слева, мм	3200
Максимальный пропил справа, мм	1250
Подъём / опускание пилы	сервопривод
Размер в собранном виде (ШхГхВ) мм	3290 × 270 × 440
Вес станка, кг	810

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Форматно-раскроечный станок **FORS 3200 PRO** — профессиональный форматно-раскроечный станок, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию в мебельном производстве. Массивная конструкция весом 810 кг обеспечивает устойчивость оборудования, а усиленная многокамерная роликовая каретка размером 3200 × 380 мм сохраняет плавность и точность перемещения крупноформатных заготовок.

Основная и подрезная пилы обеспечивают чистый раскрой ЛДСП, МДФ и других плитных материалов. Пильный узел наклоняется в диапазоне от 0 до 45°, а максимальная высота пропила составляет 95 мм. Прямая регулировка подрезной пилы упрощает настройку и помогает сохранять точность реза.

Сервопривод обеспечивает плавный подъём и опускание основной пилы. Правый суппорт с цифровой индикацией ускоряет позиционирование заготовки, а верхний защитно-аспирационный кожух помогает удалять пыль и опилки непосредственно из зоны реза.

FORS 3200 PRO подойдёт мебельным производствам, которым необходимы полноразмерная каретка, высокая стабильность настроек и расширенное оснащение для регулярной работы.

Обратите внимание: актуальная версия FORS 3200 PRO отличается от исполнения, представленного на некоторых фотографиях и видео. С марта 2024 года в конструкцию и комплектацию станка внесены следующие изменения:

- установлена новая линейка с телескопической частью и тремя откидными упорами;
- один из упоров оснащён электронной индикацией;
- правый суппорт с цифровой индикацией сохранён в стандартной комплектации;
- добавлена отдельная клеммная коробка для подключения аспирации и её одновременного запуска с основным двигателем;
- корпус собирается по принципу «шип-паз», что повышает жёсткость конструкции и помогает сохранять точную геометрию станка.

Поэтому отдельные элементы актуальной версии могут визуально отличаться от показанных в старых фото- и видеоматериалах.

Гофрошланги для подключения аспирационной установки в комплекте к станку не идут и приобретаются дополнительно:

D нижней гофры - 100 мм

D верхней гофры - 80 мм.

Сформировано 24.08.2026 05:18 · INTERTOOL.RU