

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Форматно-раскроечный станок LTT D45-1, каретка 1600 мм, без подрезного узла

Артикул: lttD451



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **207 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Максимальная длина реза, мм	1600
Частота вращения основной пилы, об/мин	4000/6000
Диаметр основной пилы, мм	300x30
Диаметр патрубка под аспирацию, мм	60
Наклон пильного узла	0-45°
Максимальная высота реза пилой под 45 градусов, мм	50
Максимальная глубина реза, мм	75
Размеры основного стола, мм	800x520

Размеры каретки, мм	1600x370
Мощность основного двигателя, кВт	4
Мощность подрезного двигателя, кВт	-
Подрезная пила, мм	-
Скорость подрезной пилы, об/мин	-
Размер в собранном виде (ШхГхВ) мм	2400x1700x900
Размеры в упаковке (ШхГхВ) мм	1 место: 1100x1000x900; 2 место: 1700x450x200
Вес станка, кг	380/400

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Форматно-раскроечный станок LTT D45-1 — это надежное решение для точного раскроя плитных материалов, включая ЛДСП и ламинированные панели. Компактная модель без подрезного узла идеально подходит для мебельных и столярных производств, где требуется стабильное качество распила при штучной работе.

Станок рассчитан на эксплуатацию в интенсивных условиях и отличается высоким запасом прочности. Жесткая сварная станина с термообработкой обеспечивает устойчивость конструкции и точность работы даже при длительных нагрузках.

Алюминиевая каретка длиной 1600 мм на роликовых направляющих гарантирует плавное перемещение заготовки и высокую точность распила. Многокамерный профиль повышает жесткость конструкции, исключая перекосы при работе с крупными деталями.

Пильный узел установлен в литом корпусе, что снижает вибрации и повышает качество реза. Основная пила мощностью 4 кВт обеспечивает эффективную обработку различных материалов, а возможность наклона до 45° позволяет выполнять угловой раскрой.

Форматный стол усиленной конструкции обеспечивает надежную базу для крупногабаритных заготовок, а поворотная линейка позволяет точно выполнять рез под заданным углом. Удобная панель управления и встроенный индикатор наклона делают

настройку станка быстрой и простой.

Основные характеристики:

- Тип: форматно-раскроечный станок
- Длина каретки: 1600 мм
- Мощность основной пилы: 4 кВт
- Наклон пилы: до 45°
- Тип каретки: роликовая
- Назначение: раскрой плитных материалов

Преимущества:

- Высокая точность распила
- Жесткая и устойчивая станина
- Плавное перемещение каретки
- Минимальный уровень вибраций
- Возможность углового раскроя
- Подходит для мебельного производства

Комплектация:

- Пильный диск
- Защитный кожух пилы
- Направляющая линейка
- Панель управления

Сформировано 07.05.2026 02:08 · INTERTOOL.RU