

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Форматно-раскроечный станок LTT D45-1600, 4 кВт, каретка 1600 мм

Артикул: lttD451600



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **211 600 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Максимальная длина реза, мм	1600
Частота вращения основной пилы, об/мин	7000
Диаметр основной пилы, мм	300x30
Диаметр патрубка под аспирацию, мм	60
Наклон пильного узла	0-45°
Максимальная высота реза пилой под 45 градусов, мм	50
Максимальная глубина реза, мм	75
Размеры основного стола, мм	800x520

Размеры каретки, мм	1600x375
Мощность основного двигателя, кВт	4
Мощность подрезного двигателя, кВт	0,75
Подрезная пила, мм	120x20
Тип каретки	роликовая
Скорость подрезной пилы, об/мин	3500
Размер в собранном виде (ШхГхВ) мм	2400x1700x900
Размеры в упаковке (ШхГхВ) мм	1-ое место 1100x1005x900 , 2-ое место 1700x460x210
Вес станка, кг	370/430

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Форматно-раскроечный станок LTT D45-1600** –предназначен для штучного раскроя плитных материалов, в т.ч. облицованных ламинатом, **раскроя листов фанеры**. Станок спроектирован для использования в тяжелых условиях работы, характеризуется высоким запасом прочности, обеспечивающим стабильное функционирование всех узлов и механизмов. Применяется в мебельном и столярном производствах для раскроя фанеры, изготовления корпусной мебели.

Алюминиевая каретка длиной 1600 мм шириной 375 мм с надежными стальными цилиндрическими направляющими обеспечивает высочайшую точность и качество распиловки. Легкость и высокая скорость перемещения каретки обеспечивается роликами направляющего типа. Многокамерная конструкция профилей обеспечивает высокую жесткость к скручиванию.

### Отличительные особенности:

- Роликовая каретка 1600мм, ширина 375мм с промежуточным стопором

- Наклон пилы  $45^{\circ}$
- Мощные двигатели привода пил 4 и 0,75 кВт
- Литой основной стол
- Удобный кожух отвода отходов пиления на жёсткой стойке
- Линзы на линейка

#### **Комплектация:**

- Пильный диск
- Защитный кожух пилы
- Направляющая линейка
- Панель управления

Сформировано 06.05.2026 22:09 · INTERTOOL.RU