

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Форматно-раскроечный станок LTT D45-2500, 4000 Вт, 380 В, каретка 2500 мм

Артикул: lttD452500



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **239 200 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Максимальная длина реза, мм	2500
Частота вращения основной пилы, об/мин	7000
Диаметр основной пилы, мм	300x30
Диаметр патрубка под аспирацию, мм	60
Наклон пильного узла	0-45°
Максимальная высота реза пилой под 45 градусов, мм	50
Максимальная глубина реза, мм	75
Размеры основного стола, мм	800x520
Размеры каретки, мм	2500x375
Мощность основного двигателя, кВт	4

Мощность подрезного двигателя, кВт	0,75
Подрезная пила, мм	120x20
Тип каретки	роликовая
Скорость подрезной пилы, об/мин	3500
Размер в собранном виде (ШхГхВ) мм	2600x2700x1200
Размеры в упаковке (ШхГхВ) мм	1 место: 2600x440x210 (объем 0,24 м3); 2 место 1220x1050x900 (объем 1,15 м3)
Вес станка, кг	460/500

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Форматно-раскроечный станок LTT D45-2500 —предназначен для штучного раскроя плитных материалов, в т.ч. облицованных ламинатом, **раскроя листов фанеры**. Станок спроектирован для использования в тяжелых условиях работы, характеризуется высоким запасом прочности, обеспечивающим стабильное функционирование всех узлов и механизмов. Применяется в мебельном и столярном производствах для раскроя фанеры, изготовления корпусной мебели.

Алюминиевая каретка длиной 2500 мм шириной 375 мм с надежными стальными цилиндрическими направляющими обеспечивает высочайшую точность и качество распиловки. Легкость и высокая скорость перемещения каретки обеспечивается роликами направляющего типа. Многокамерная конструкция профилей обеспечивает высокую жесткость к скручиванию.

Отличительные особенности:

- Роликовая каретка 2500мм, ширина 375мм с промежуточным стопором
- Наклон пилы 45⁰

- Мощные двигатели привода пил 4 и 0,75 кВт
- Литой основной стол
- Удобный кожух отвода отходов пиления на жёсткой стойке
- Линзы на линейка

Комплектация:

- Пильный диск
- Защитный кожух пилы
- Направляющая линейка
- Панель управления

Сформировано 21.06.2026 11:46 · INTERTOOL.RU