

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Форматно-раскроечный станок LTT MJ6132C, электроподъём пилы

Артикул: lttmj6132c



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **488 400 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Максимальная длина реза, мм	3200
Максимальная ширина реза, мм	2800
Частота вращения основной пилы, об/мин	4000/5000
Диаметр основной пилы, мм	300/315x30
Диаметр патрубка под аспирацию, мм	60/100
Наклон пильного узла	0-45°
Максимальная высота реза пилой под 45 градусов, мм	55
Максимальная глубина реза, мм	75

Размеры основного стола, мм	1130x660
Размеры каретки, мм	3200x410
Мощность основного двигателя, кВт	5,5
Мощность подрезного двигателя, кВт	1,1
Напряжение, В	380
Подрезная пила, мм	120x20
Тип каретки	роликовая
Скорость подрезной пилы, об/мин	8000
Размер в собранном виде (ШхГхВ) мм	3250x3150x1400
Размеры в упаковке (ШхГхВ) мм	1 место - 2200*1200*1200; 2 место - 3300*400*460
Вес станка, кг	720

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Форматно-раскроечный станок LTT MJ6132C – это надежное промышленное оборудование для точного раскроя плитных материалов, включая ЛДСП, МДФ и массив древесины. Модель разработана для интенсивной эксплуатации и успешно применяется в условиях серийного и массового мебельного производства.

Станок оснащён длинной алюминиевой кареткой, которая обеспечивает удобную работу с крупноформатными листами и гарантирует высокую точность распила. Широкий поперечный стол облегчает позиционирование заготовок и повышает производительность.

Пильный узел включает основную и подрезную пилу. Подрезной диск выполняет предварительный рез, предотвращая образование сколов на ламинированных поверхностях и обеспечивая чистую и аккуратную кромку. Такая конструкция делает станок оптимальным решением для работы с облицованными материалами.

Модель отличается высокой надежностью, устойчивой конструкцией и большим запасом прочности, что позволяет использовать оборудование в тяжелых производственных условиях без потери точности и качества обработки.

Основные характеристики:

- Тип: форматно-раскроечный станок
- Назначение: раскрой ЛДСП, МДФ, древесины
- Наличие подрезной пилы: да
- Тип каретки: подвижная алюминиевая
- Обработка: штучная и пакетная

Преимущества:

- Чистый рез без сколов
- Работа с крупноформатными материалами
- Высокая надежность и ресурс
- Подходит для серийного производства
- Удобство позиционирования заготовок
- Стабильное качество распила

Сформировано 21.06.2026 10:40 · INTERTOOL.RU