

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Форматно-раскроечный станок LTT W6D, каретка 3200 мм, электроподъём основной пилы

Артикул: lttW6D



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **362 250 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

|  |           |
|--|-----------|
| Максимальная длина реза, мм                        | 3200      |
| Частота вращения основной пилы, об/мин             | 4000/6000 |
| Диаметр основной пилы, мм                          | 300x30    |
| Диаметр патрубка под аспирацию, мм                 | 80/100    |
| Наклон пильного узла                               | 0-45°     |
| Максимальная высота реза пилой под 45 градусов, мм | 55        |
| Максимальная глубина реза, мм                      | 95        |
| Размеры основного стола, мм                        | 1130x660  |
| Размеры каретки, мм                                | 3200x410  |
| Мощность основного двигателя, кВт                  | 5,5       |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Мощность подрезного двигателя, кВт | 1,1   |
| Напряжение, В                      | 380   |
| Подрезная пила, мм                 | 120x20  |
| Тип каретки                        | роликовая   |
| Скорость подрезной пилы, об/мин    | 8000  |
| Размер в собранном виде (ШхГхВ) мм | 3390x3390x1300                                    |
| Размеры в упаковке (ШхГхВ) мм      | 1 место - 2200x1200x1100 ; 2 место - 3400x460x400 |
| Вес станка, кг                     | 860   |
| Количество шпинделей, шт           | 2   |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |  |
|------------------------|--|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60   |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк   |
| БИК                    | 040349602  |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752   |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602   |

## ОПИСАНИЕ

**Форматно-раскроечный станок LTT W6D** — это профессиональное решение для высокоточного раскроя плитных материалов, включая ЛДСП, МДФ и ламинированные панели. Модель разработана для интенсивной эксплуатации в условиях серийного и массового производства мебели и отличается расширенным функционалом по сравнению с базовыми версиями.

Станок оснащён усиленной алюминиевой кареткой **длиной 3200 мм и шириной 410 мм** на роликовых направляющих, что обеспечивает максимально точное и плавное перемещение даже крупноформатных заготовок. Многокамерная конструкция профиля гарантирует высокую жесткость и устойчивость к деформациям.

Пильный узел размещён в литом корпусе с минимальным уровнем вибраций. Система включает основную и подрезную пилу с независимыми приводами, что обеспечивает стабильную работу и чистый рез без сколов на ламинированных материалах. Подрезной узел оснащён внешней регулировкой для быстрой и точной настройки.

Модель оборудована электроподъёмом основной пилы и системой наклона до 45° с электронной индикацией, что значительно упрощает настройку и повышает точность угловых распилов. Дополнительно станок оснащён поворотной защитной штангой, задней упорной линейкой с транспортером и эксцентриковым прижимом для надёжной фиксации заготовок.

Жёсткая сварная станина с термообработкой обеспечивает стабильность и долговечность оборудования даже при высоких нагрузках, а удобная панель управления делает работу оператора максимально комфортной.

### **Основные характеристики:**

- Тип: форматно-раскроечный станок
- Длина каретки: 3200 мм
- Ширина каретки: 410 мм
- Основная и подрезная пила: независимые приводы
- Наклон пилы: до 45° (с индикацией)
- Электроподъём пилы: да
- Назначение: раскрой ЛДСП, МДФ, плитных материалов

### **Преимущества:**

- Чистый рез без сколов (подрезной узел)
- Электроподъём пилы для удобной настройки
- Высокая точность благодаря электронной индикации
- Усиленная каретка для крупноформатных материалов
- Надежная фиксация заготовок
- Подходит для серийного производства

### **Комплектация:**

- Основная и подрезная пила
- Комплект пильных дисков
- Защитный кожух и штанга
- Упорные линейки

- Эксцентриковый прижим

- Панель управления
- 

Сформировано 09.05.2026 06:19 · INTERTOOL.RU