

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Форматно-раскроечный станок LTT W9DS, с ЧПУ, электроподъём основной пилы

Артикул: lttW9DS



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **542 800 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Максимальная длина реза, мм	3170
Максимальная ширина реза, мм	2800
Частота вращения основной пилы, об/мин	4000/5000
Диаметр основной пилы, мм	300x30
Диаметр патрубка под аспирацию, мм	80/100
Наклон пильного узла	0-45°
Максимальная высота реза пилой под 45 градусов, мм	55
Максимальная глубина реза, мм	95

Размеры основного стола, мм	1130x660
Размеры каретки, мм	3170x360
Мощность основного двигателя, кВт	5,5
Мощность подрезного двигателя, кВт	1,1
Напряжение, В	380
Подрезная пила, мм	120x20
Тип каретки	роликовая
Скорость подрезной пилы, об/мин	9000
Размер в собранном виде (ШхГхВ) мм	3400x3500x1400
Размеры в упаковке (ШхГхВ) мм	1 место: 2250x1250x1200; 2 место: 3400x450x400; 3 место: 1700x310x320
Вес станка, кг	930

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Форматно-раскроечный станок с ЧПУ LTT W9DS** – это высокотехнологичное оборудование для точного и автоматизированного раскроя плитных материалов. Модель сочетает в себе мощность промышленного форматника и возможности цифрового управления, что делает её идеальным решением для серийного и массового мебельного производства.

Станок оснащён усиленной алюминиевой кареткой длиной 3170 мм и шириной 360 мм на роликовых направляющих, обеспечивающих плавный ход и высокую точность обработки. Конструкция рассчитана на работу с крупноформатными листами ЛДСП, МДФ и других материалов, включая ламинированные поверхности.

Главное преимущество модели – наличие системы ЧПУ с сенсорной панелью управления. Электропривод задней упорной линейки позволяет быстро и точно позиционировать заготовки, минимизируя влияние человеческого фактора и увеличивая производительность.

Пильный узел включает основную пилу мощностью 5,5 кВт и подрезную пилу 1,1 кВт с независимыми приводами. Подрезной диск обеспечивает предварительный рез, исключая сколы и гарантируя идеальное качество кромки. Наклон пилы до 45° с цифровой индикацией позволяет выполнять сложные угловые распилы с высокой точностью.

Дополнительные функции, такие как централизованная система смазки, электроподъём пилы и кулачковый прижим, делают эксплуатацию станка максимально удобной и эффективной даже при интенсивных нагрузках.

### **Основные характеристики:**

- Тип: форматно-раскроечный станок с ЧПУ
- Длина каретки: 3170 мм
- Ширина каретки: 360 мм
- Основная пила: 5,5 кВт
- Подрезная пила: 1,1 кВт
- Наклон пилы: до 45° (цифровая индикация)
- Электроподъём пилы: да
- Управление: сенсорная панель (ЧПУ)

### **Преимущества:**

- Автоматизация процессов раскроя (ЧПУ)
- Максимальная точность и повторяемость операций
- Чистый рез без сколов
- Высокая производительность
- Удобное управление через сенсорный пульт
- Надежная работа в условиях массового производства

### **Комплектация:**

- Основная и подрезная пила

- Комплект пильных дисков
- Сенсорный пульт управления
- Задняя упорная линейка с электроприводом
- Кулачковый прижим
- Защитная штанга пилы

Сформировано 21.06.2026 11:44 · INTERTOOL.RU