

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Форматно-раскроечный станок LTT Y45 -2, 5.5 кВт, 3200 мм

Артикул: lttY452



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **333 120 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Максимальная длина реза, мм	3170
Частота вращения основной пилы, об/мин	4000/6000
Диаметр основной пилы, мм	300x30
Диаметр патрубка под аспирацию, мм	100
Наклон пильного узла	0-45°
Максимальная высота реза пилой под 45 градусов, мм	55
Максимальная глубина реза, мм	95
Размеры основного стола, мм	900x650

Размеры каретки, мм	3200x370
Мощность основного двигателя, кВт	5,5
Мощность подрезного двигателя, кВт	1,1
Напряжение, В	380
Подрезная пила, мм	120x20
Тип каретки	роликовая
Скорость подрезной пилы, об/мин	8000
Размер в собранном виде (ШхГхВ) мм	3500x3450x900
Размеры в упаковке (ШхГхВ) мм	1 место: 2200x1150x900; 2 место: 3450x440x220
Вес станка, кг	790/840
Количество шпинделей, шт	2

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Форматно-раскроечный станок LTT Y45-2 – это профессиональное оборудование для точного раскроя плитных материалов, включая ЛДСП и ламинированные панели. Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию и идеально подходит для серийного и массового мебельного производства.

Станок оснащён алюминиевой кареткой длиной 3200 мм на роликовых направляющих, что обеспечивает плавное перемещение и высокую точность распила даже крупноформатных листов. Многокамерная конструкция профиля гарантирует жесткость и устойчивость к деформациям при нагрузке.

Ключевым преимуществом является наличие подрезного узла с отдельным приводом. Подрезная пила выполняет предварительный рез, предотвращая сколы на ламинированных поверхностях и обеспечивая идеально чистую кромку. Основная пила работает от мощного двигателя, что позволяет обрабатывать материалы различной плотности без потери

качества.

Пильный узел установлен в литом корпусе, минимизирующем вибрации и обеспечивающем стабильную работу. Возможность наклона пилы до 45° расширяет функционал станка и позволяет выполнять угловой раскрой.

Жесткая сварная станина с термообработкой повышает точность и долговечность оборудования. Дополнительное оснащение, включая эксцентриковый прижим, поворотную линейку и усиленный форматный стол, делает работу максимально удобной и безопасной.

Основные характеристики:

- Тип: форматно-раскроечный станок
- Длина каретки: 3200 мм
- Ширина каретки: 375 мм
- Наличие подрезной пилы: да
- Наклон пилы: до 45°
- Тип направляющих: роликовые
- Назначение: раскрой ЛДСП, МДФ, плитных материалов

Преимущества:

- Чистый рез без сколов (подрезной узел)
- Высокая точность и стабильность работы
- Подходит для крупносерийного производства
- Жесткая и долговечная конструкция
- Удобная настройка и управление
- Работа с крупноформатными заготовками

Комплектация:

- Основная и подрезная пила

- Защитный кожух
 - Упорные линейки
 - Эксцентриковый прижим
 - Панель управления
-

Сформировано 21.06.2026 10:42 · INTERTOOL.RU