

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Форматно-раскроечный станок LTT Y45 -6, роликовая каретка 3200 мм

Артикул: lttY456



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **276 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------------------------|---------|
| Максимальная длина реза, мм | 3170 |
| Частота вращения основной пилы, об/мин | 6000 |
| Диаметр основной пилы, мм | 300x30 |
| Диаметр патрубка под аспирацию, мм | 100 |
| Наклон пильного узла | 0-45° |
| Максимальная высота реза пилой под 45 градусов, мм | 55 |
| Максимальная глубина реза, мм | 80 |
| Размеры основного стола, мм | 900x650 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Размеры каретки, мм | 3200x370 |
| Мощность основного двигателя, кВт | 5,5 |
| Мощность подрезного двигателя, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Подрезная пила, мм | 120x20 |
| Тип каретки | роликовая |
| Скорость подрезной пилы, об/мин | 8000 |
| Размер в собранном виде (ШхГхВ) мм | 3500x3450x900 |
| Размеры в упаковке (ШхГхВ) мм | 1 место: 2200x1150x900; 2 место: 3450x440x220 |
| Вес станка, кг | 760/810 |
| Количество шпинделей, шт | 2 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Форматно-раскроечный станок LTT Y45-6 – это профессиональное оборудование для точного раскроя плитных материалов, включая ЛДСП и ламинированные панели. Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию и идеально подходит для серийного и массового мебельного производства.

Станок оснащён алюминиевой кареткой длиной 3200 мм на роликовых направляющих, что обеспечивает плавное перемещение и высокую точность распила даже крупноформатных листов. Многокамерная конструкция профиля гарантирует жесткость и устойчивость к деформациям при нагрузке.

Ключевым преимуществом является наличие подрезного узла с отдельным приводом. Подрезная пила выполняет предварительный рез, предотвращая сколы на ламинированных поверхностях и обеспечивая идеально чистую кромку. Основная пила работает от мощного двигателя, что позволяет обрабатывать материалы различной плотности без потери

качества.

Пильный узел установлен в литом корпусе, минимизирующем вибрации и обеспечивающем стабильную работу. Возможность наклона пилы до 45° расширяет функционал станка и позволяет выполнять угловой раскрой.

Жесткая сварная станина с термообработкой повышает точность и долговечность оборудования. Дополнительное оснащение, включая эксцентриковый прижим, поворотную линейку и усиленный форматный стол, делает работу максимально удобной и безопасной.

Основные характеристики:

- Тип: форматно-раскроечный станок
- Длина каретки: 3200 мм
- Ширина каретки: 375 мм
- Наличие подрезной пилы: да
- Наклон пилы: до 45°
- Тип направляющих: роликовые
- Назначение: раскрой ЛДСП, МДФ, плитных материалов

Преимущества:

- Чистый рез без сколов (подрезной узел)
- Высокая точность и стабильность работы
- Подходит для крупносерийного производства
- Жесткая и долговечная конструкция
- Удобная настройка и управление
- Работа с крупноформатными заготовками

Комплектация:

- Основная и подрезная пила

- Защитный кожух
 - Упорные линейки
 - Эксцентриковый прижим
 - Панель управления
-

Сформировано 21.06.2026 11:46 · INTERTOOL.RU