

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Форматно-раскроечный станок LTT Y90 -2, 3 кВт, 3200 мм, без наклона пилы

Артикул: lttY902



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **241 500 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Максимальная длина реза, мм	3200
Частота вращения основной пилы, об/мин	4000/5000
Диаметр основной пилы, мм	300x30
Диаметр патрубка под аспирацию, мм	75/100
Наклон пильного узла	0-45°
Максимальная высота реза пилой под 45 градусов, мм	50
Максимальная глубина реза, мм	75
Размеры основного стола, мм	900x650

Размеры каретки, мм	3200x370
Мощность основного двигателя, кВт	5,5
Мощность подрезного двигателя, кВт	1,1
Подрезная пила, мм	120x20
Тип каретки	роликовая
Скорость подрезной пилы, об/мин	9000
Размер в собранном виде (ШхГхВ) мм	3500x3450x900
Размеры в упаковке (ШхГхВ) мм	1 место: 2200x1150x900; 2 место: 3400x210x410
Вес станка, кг	760/810

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Форматно-раскроечный станок LTT Y90-2 — это профессиональное оборудование для точного раскроя плитных материалов, включая ламинированные ДСП, МДФ и другие панели. Модель предназначена для интенсивной эксплуатации и отлично подходит для серийного и массового мебельного производства.

Станок оснащён подвижной алюминиевой кареткой длиной 3200 мм на роликовых направляющих, что обеспечивает высокую точность и лёгкость перемещения даже крупноформатных листов. Многокамерная конструкция профиля гарантирует жёсткость и устойчивость к деформациям при нагрузке.

Ключевым преимуществом является наличие подрезного узла с отдельным двигателем. Подрезная пила выполняет предварительный рез и предотвращает сколы на ламинированных поверхностях, обеспечивая идеально чистый край. Основная пила мощностью 5,5 кВт гарантирует стабильную и быструю обработку материалов.

Роликовая каретка шириной 370 мм со стальными цилиндрическими направляющими обеспечивает плавный ход и не требует сложного обслуживания. Удобная система регулировки подрезного узла и продуманная конструкция упоров позволяют точно настраивать оборудование под конкретные задачи.

Станок оснащён усиленным форматным столом, задней упорной линейкой с регулировкой угла, а также защитным кожухом и элементами безопасности, что делает его надежным и удобным в ежедневной работе.

Основные характеристики:

- Тип: форматно-раскроечный станок
- Длина каретки: 3200 мм
- Ширина каретки: 370 мм
- Основная пила: 5,5 кВт
- Подрезная пила: 1,1 кВт
- Тип направляющих: роликовые
- Назначение: раскрой ЛДСП, МДФ, плитных материалов

Преимущества:

- Чистый рез без сколов (подрезной узел)
- Подходит для крупносерийного производства
- Высокая точность распила
- Надежная и долговечная каретка
- Минимальное обслуживание
- Работа с крупноформатными листами

Комплектация:

- Основная и подрезная пила
- Защитный кожух
- Упорные линейки
- Пластиковый доталкиватель

- Панель управления
-

Сформировано 07.05.2026 02:09 · INTERTOOL.RU